

Modrá série

System odkouření pro průtokové ohřívače TUV

Odkouření Ø 80/125 - vertikální



Popis

Vertikální koncentrická sada Ø 80/125

Sada obsahuje:


- 1 Těsnění - 1 ks
- 4 Přírubová redukce Ø 60/100 - Ø 80/125 včetně odvodu kondenzátu - 1 ks
- 10 Manžeta vnitřní krycí Ø 125 - 1 ks
- 11 Průchodka střechou Ø 125 - 25°/50° šikmá, černá - 1 ks
- 13 Komín Ø 80/125 s hlavicí, černý - 1 ks

Kód

MS80125V

Modrá série

Systém odkouření pro průtokové ohřívače TUV

Pozice	Popis		Kód
1	Těsnění - součást přírubové redukce / příruby		-
2	Příruba Ø 60/100		3.011141
3	Redukce z Ø 60/100 - Ø 80/125		3.010957
4	Redukovaná příruba Ø 60/100 - Ø 80/125 včetně odvodu kondenzátu		3.010960
5	Koleno Ø 80/125/87°		AL80/125B90
6	Koleno Ø 80/125/45°		AL80/125B45
7a	Prodloužení Ø 80/125/250 mm		AL80/125R250
7b	Prodloužení Ø 80/125/500 mm		AL80/125R500
7c	Prodloužení Ø 80/125/1000 mm		AL80/125R1000
8	Prodloužení Ø 80/125/200 mm s revizním otvorem		AL80/125RS
9	Vertikální zachytávač kondenzátu Ø 80/125/200 mm s odvodem kondenzátu		AL80/125KA200
10	Manžeta vnitřní krycí Ø 125 mm		830DG
11a	Průchodka střechou Ø 125 - 25°/50° šikmá, černé provedení		ZB125UBPS
11b	Průchodka střechou Ø 125 - 25°/50° šikmá, červené provedení		ZB125UBPR
12	Průchodka střechou Ø 125 - rovná		ZB125FDK
13	Komín Ø 80/125 včetně hlavice černé provedení		AL80/125DDHS
14	Revizní T-kus Ø 80/125 s uzávěrem		AL80/125TS
15	Revizní koleno Ø 80/125/87°		AL80/125RB

Maximální délka koncentrického odkouření pro průtokové ohřívače TUV: vertikální Ø 80/125 = 12,2 m

Pozor na délky odtahů spalin! Použitím každého kolena či prodloužení se délka zkracuje dle tabulky ekvivalentních délek v návodu kotle.