





Kód	Název	Jedn.	DPH%	Prodejní bez DPH
4AZC001	Přepínač otáček	ks	21%	1 990,00
skladem: 3 přij. obj.: 0	Přepínač otáček - 400V / 0, min, max			
4AZF002	Přepínač otáček s funkcí léto/zim	ks	21%	1 720,00
skladem: 1 přij. obj.: 0	Přepínač rychlostí s přepínáním léto/zima			
4AZV007	Žaluzie svislá AZN 72-73	ks	21%	740,00
skladem: 2 přij. obj.: 0	Vertikální žaluzie přídavná			
4PEV016	Žaluzie svislá PA/UT 16	ks	21%	240,00
skladem: 3 přij. obj.: 0	Žaluzie vertikální			
4PEV026	Žaluzie svislá PA/UT 26	ks	21%	250,00
skladem: 2 přij. obj.: 0	Žaluzie vertikální			
4PEV036	Žaluzie svislá PA/UT 36	ks	21%	290,00
skladem: 4 přij. obj.: 0	Žaluzie vertikální			
4PEV046	Žaluzie svislá PA/UT 46	ks	21%	370,00
skladem: 1 přij. obj.: 0	Žaluzie vertikální			
7000036500	Kryt trubkypříchodu spalovacího	ks	21%	180,00

Kód	Název	Jedn.	DPH%	Prodejní bez DPH
7000037000	Koleno DN 54/90 st., Al	ks	21%	290,00
skladem: 2 přij. obj.: 0	Koleno (oblouk) DN 54/90°			
7000037500	Koleno DN 54/135°, Al	ks	21%	310,00
skladem: 9 přij. obj.: 0	Koleno (oblouk) DN 54/135°			
7000039000	Trubka DN 54/500mm - Al	ks	21%	250,00
skladem: 2 přij. obj.: 0	Al trubka DN 54 spalínová, vzduchová 500 mm			
7000061000	Kryt trubky přívodu spalovacího	ks	21%	290,00
7000066600	Distanční rám pro řadu PE-PR	ks	21%	470,00
skladem: 1 přij. obj.: 0	Distanční rám			
7000067600	Distanční rám pro řadu PE-PR	ks	21%	530,00
skladem: 1 přij. obj.: 0	Distanční rám			
7000070500	Koleno DN 32/135°	ks	21%	145,00
skladem: 12 přij. obj.: 0	Koleno (oblouk) DN 32/135°			
7000072500	Kryt průchodu střechou, gumov	ks	21%	240,00
skladem: 7 přij. obj.: 0	Průchodka střechou gumová DN 32			

Kód	Název	Jedn.	DPH%	Prodejní bez DPH
7000075500	Koleno DN 54/90 st.	ks	21%	210,00
skladem: 7 přij. obj.: 0	Koleno DN 54, hliníkový odlitek - lze použít pouze 1x, použije se na můstek			
7000099000	Dálkové ovládání (PSW-STRA1 ks	21%	1 130,00	
skladem: 1 přij. obj.: 0	Bezdrátový týdenní termostat			
7000099100	Dálkové ovládání (PSW-STRA1 ks	21%	1 400,00	
skladem: 1 přij. obj.: 0	Bezdrátový týdenní termostat			
7000154000	Dálkové ovládání	ks	21%	560,00
KOPA123	Konzola pro PA 16 -> PA 36, ot	ks	21%	1 200,00
skladem: 8 přij. obj.: 0	Konzola otočná lakovaná, stěnová instalace			
KOPA4	Konzola pro PA 46, otočná, lak	ks	21%	1 220,00
skladem: 8 přij. obj.: 0	Konzola otočná lakovaná, stěnová instalace			
SKPA26	Směšovací komora PA 26, 2 ks	ks	21%	7 640,00
skladem: 1 přij. obj.: 0	Směšovací komora pro PA - pozink směš. komora, 2x regulační klapka, spojovací táhlo, propojovací VZT potrubí, protidešťová žaluzie			
TP320P00000	Odkouření DN 32 - vodorovné s	ks	21%	1 130,00
skladem: 1 přij. obj.: 0	Vodorovné odkouření			

Kód	Název	Jedn.	DPH%	Prodejní bez DPH
TP32SP00000	Odkouření DN 32 - svislé (set) ks	21%		1 750,00
skladem: 1 přij. obj.: 0	Sada odkouření DN 32 - 2x zakončení, 2x trubka 1m, 3x trubka 0,5m, 3x koleno 90°, šablona, redukční (spojovací) můstek, šrouby, plynový kohout			
TP32SS00000	Odkouření DN 32 - svislé (set), ks	21%		2 080,00
skladem: 1 přij. obj.: 0	Sada odkouření DN 32 2x zakončení, 2x trubka 1m, 3x trubka 0,5 m, 3x koleno 90°, 2x konzoly, šablona, redukční (spojovací) můstek, šrouby, plynový kohout			
TP540P00000	Odkouření DN 54 - vodorovné s ks	21%		1 200,00
skladem: 6 přij. obj.: 0	Vodorovné odkouření			
TP5410A500	Zakončení odkouření DN 54, pr ks	21%		730,00
TP54SP00000	Odkouření DN 54 - svislé (set) ks	21%		2 670,00
skladem: 3 přij. obj.: 0	Sada odkouření DN 54 - 2x zakončení, 2x trubka 1m, 3x trubka 0,5m, 3x koleno 90°, šablona, redukční (spojovací) můstek, 2x redukční kroužek, 2x O kroužek, šrouby, plynový kohout			
1.019321	Deska - relé (bez kabelu) ks	21%		420,00
skladem: 3 přij. obj.: 0	IMMERGAS			
3.010347	Cirkulační propojovací sada pro ks	21%		580,00
3.011547	Cirkulační propojovací sada pro ks	21%		590,00
skladem: 30 přij. obj.: 0	Cirkulační propoj TUV Instalace do boileru TUV, bez cirkulačního čerpadla			
3.011581	Sada by-pass pro AVIO/ZEUS I ks	21%		690,00
3.011670	Cirkulační propojovací sada HE ks	21%		3 200,00
3.011673	HERCULES 3 zóny - sada pro t ks	21%		6 100,00
3.011848	Sada by-pass pro NIKE/EOLO I ks	21%		710,00
3.012287	Termostat ROOM ks	21%		230,00
skladem: 8 přij. obj.: 0	Prostorový pokojový termostat manuální nastavení požadované teploty			

Kód	Název	Jedn.	DPH%	Prodejní bez DPH
3.012513	Sada by-pass pro EXTRA Intra	ks	21%	850,00
3.012856	HERCULES CONDENSING vy:	ks	21%	7 700,00
3.013279	HERCULES CONDENSING 3 z	ks	21%	6 450,00
3.013363	Cirkulační propojovací sada pro	ks	21%	320,00
3.013882	DIM basic - sada pro systémy s	ks	21%	6 020,00
3.014438	Termostat týdenní, digitální	ks	21%	500,00

skladem: 25

přij. obj.: 0




3.014492	Expanzní nádoba okruhu TUV	ks	21%	1 100,00
3.015223	Souprava pro instalaci 3cest. ve	ks	21%	4 520,00

skladem: 2

přij. obj.: 0

Sada pro dopojení nepřímotopného zásobníku TUV
instalace pod kotel, pouze pro samostatně instalovaný kotel, NTC čidlo pro snímání
teploty součástí sady



3.015224	Hydraulický vyrovnávač tlaku pr	ks	21%	6 200,00
----------	---------------------------------	----	-----	----------

skladem: 3

přij. obj.: 0

Hydraulický vyrovnávač tlaku
instalace pod kotel, pouze pro samostatně instalovaný kotel, filtr topného systému
součástí sady



3.015225	Souprava pro hydraulické připoj	ks	21%	14 800,00
----------	---------------------------------	----	-----	-----------

skladem: 3

přij. obj.: 0

Sada pro hydraulické propojení dvou kotlů v kaskádě
instalace pro dva kotle v kaskádě, zpětné klapky a uzávěry součástí sady



3.015226	Přídavná souprava pro hydraul	ks	21%	8 900,00
----------	-------------------------------	----	-----	----------

skladem: 5

přij. obj.: 0

Sada pro hydraulické propojení třetího kotle v kaskádě
instalace pro třetí kotel v kaskádě, zpětné klapky a uzávěry součástí sady



3.015227	Souprava zabezpečovací ISPE	ks	21%	5 900,00
----------	-----------------------------	----	-----	----------

skladem: 3

přij. obj.: 0

Zabezpečovací sada ISPE
pouze pro kotle instalované v kaskádě, horizontální provedení



3.015229	Sada připojovací pro MINI NIKE	ks	21%	550,00
----------	--------------------------------	----	-----	--------

skladem: 16

přij. obj.: 0

Připojovací sada ke kotli
instalace pod kotel




Kód	Název	Jedn.	DPH%	Prodejní bez DPH
3.015407	Sada připojovací pro NIKE/EOL ks	21%		600,00
3.017494	Sada připojovací pro VICTRIX 2 ks	21%		630,00
skladem: 2 přij. obj.: 0	Připojovací sada ke kotli instalace pod kotel			
3.017495	Sada připojovací pro VICTRIX 3 ks	21%		460,00
skladem: 16 přij. obj.: 0	Připojovací sada ke kotli instalace pod kotel			
3.019213	Sada připojovací pro VICTRIX 5 ks	21%		1 130,00
skladem: 5 přij. obj.: 0	Sada pro dopojení nepřímotopného zásobníku TUV instalace do kotle, NTC čidlo pro snímání teploty TUV součástí			
3.019319	Sada připojovací pro EOLO MA ks	21%		620,00
3.019328	Sada připojovací pro EOLO MA ks	21%		580,00
skladem: 10 přij. obj.: 0				
3.019374	Sonda snímání teploty okruhu 5 ks	21%		460,00
skladem: 3 přij. obj.: 0	Sonda snímání teploty okruhu SOLAR - lze použít pouze s regulací THETA			
3.019724	Sada montážních prvků ks	21%		570,00
3.020357	Termostat programovatelný, be: ks	21%		380,00
3.020505	Sada připojovací pro VICTRIX 2 ks	21%		620,00
skladem: 4 přij. obj.: 0	Připojovací sada ke kotli instalace pod kotel			
3.5115	Cirkulační propojovací sada pro ks	21%		640,00
7TP83	Termostat TP-83N - bezdrátový ks	21%		1 360,00
skladem: 1 přij. obj.: 0	Bezdrátový programovatelný termostat v dodávce včetně přijímače AC-82			

Kód	Název	Jedn.	DPH%	Prodejní bez DPH
7TP98	Termostat TP-98 - bezdrátový	ks	21%	1 290,00
skladem: 7 přij. obj.: 0				
AC-82	Přijímač 2x relé 230V	ks	21%	1 100,00
skladem: 2 přij. obj.: 0				
DBV1	Dvoucestný bezpečnostní ventil	ks	21%	1 380,00
skladem: 10 přij. obj.: 0	Dvoucestný bezpečnostní ventil pro kotle na tuhá paliva			
F.59916	Filtr TF1 3/4" mm - odstředivě n	ks	21%	1 650,00
skladem: 1 přij. obj.: 0	Hydrocyklonový magnetický filtr účinné odstranění nečistot z topného systému, jednoduché odkalení zachycených usazenin, filtr osazen vnějším závitem 3/4", v základní výbavě kulové uzávěry 3/4", rozměry 300x100 mm			
GD-04P	Kabel pro programování systerr	ks	21%	355,00
skladem: 6 přij. obj.: 0	Propojovací kabel k programování systému DAViD USB port pro připojení k PC, kompletní nastavení systému - program GD Link součástí dodávky (CD)			
HUTERMANN93	Termostat EURO, digitální prog	ks	21%	410,00
skladem: 5 přij. obj.: 0	Týdenní programovatelný termostat typ ON/OFF			
LGR31526	Příchytka hadičky pro odvod ko	ks	21%	0,70
TP-83	Termostat bezdrátový programc	ks	21%	725,00
skladem: 29 přij. obj.: 0	Programovatelný pokojový termostat v dodávce bez přijímače AC-82, komunikace s GSM DAViD pomocí rádiového modulu GD-04R			

Kód	Název	Jedn. DPH%	Prodejní bez DPH
X100T	X100 zkušební sada	sada 21%	110,00
skladem: 31 přij. obj.: 0	X 100 zkušební sada Zkušební sada pro stanovení koncentrace inhibitoru Sentinel X100 v topné soustavě. Sada obsahuje jednorázové testovací tablety, odměrku a barevný vzor. Tablety v sadě vystačí na 2 kompletní měření.		
X200/01	SENTINEL X200, přípravek pro bal	21%	437,00
skladem: 39 přij. obj.: 0	Přípravek určený pro odstranění hlučnosti kotlů v teplovodních systémech, která je způsobena kotelním kamenem Jestliže se v důsledku usazenin kotelního kamene na teplosměnných plochách objeví hlučnost kotle, je nutné do systému aplikovat právě tento přípravek. Tento nekyselinový roztok se může použít ve všech typech teplovodních systémů, včetně těch, které obsahují hliníkové komponenty. Sentinel X200 by měl být aplikován v poměru 1 % k objemu systému, tj. např. 1 litr na 100 litrů topné vody v soustavě. Doba, za kterou se hlučnost kotle sníží či odstraní, záleží na tvrdosti vody a velikosti nánosu vodního kamene. Přípravek Sentinel X200 by měl být ponechán v topné soustavě. Voda v systému by měla být také ošetřena pomocí inhibitoru Sentinel X100 nebo pomocí inhibovaného prostředku proti zamrznání Sentinel X500. - Odstraňuje již existující minerální úsady - Možnost použití jako inhibitoru při vysoké tvrdosti vody - Možnost kombinace s ostatními přípravky Sentinel - Vhodný pro všechny typy teplovodních systémů - Ponechává se v topné soustavě - Použití pro všechny typy kotlů Immergas		
X300/01	SENTINEL X300, směs pro čišt bal	21%	383,00
skladem: 10 přij. obj.: 0	Přípravek je určen k odstranění usazenin a zbytků nečistot po montáži z nových topných systémů Přípravek je určen pro vyčištění nových teplovodních systémů a systémů provozovaných méně než 6 měsíců. Odstraňuje z otopných soustav maziva, tuky, oleje a kaly. Sentinel X300 pasivuje kovové povrchy systémů a pomáhá bránit usazování mědi, které často způsobuje vážnou bodovou korozi. Díky neutrální receptuře lze Sentinel X300 použít u všech typů topných systémů včetně těch, které obsahují hliníkové části. Přípravek Sentinel X300 by měl být aplikován v poměru 1 % k objemu systému. Tedy např. 1 litr na 100 litrů topné vody v soustavě. Nejlepších výsledků dosáhnete cirkulací vody při běžné provozní teplotě po dobu 1-2 hodin, ne však déle než 4 hodiny. Po vyčištění je nutno celý okruh důkladně vypláchnout a zcela vyprázdnit, a poté jej ošetřit inhibitorem Sentinel X100 nebo inhibovaným prostředkem proti zamrznání Sentinel X500. - Odstraňuje nečistoty po montáži nových topných systémů - Pomáhá chránit před bodovou korozí - Bez rizika pro teplosměnné plochy kotle - Aplikace do 6 měsíců od uvedení soustavy do provozu - Doba proplachu závisí na teplotě - Vhodný pro všechny typy teplovodních kotlů - Použití pro všechny typy kotlů Immergas		
X500/05	SENTINEL X500, nemrznoucí s bal	21%	616,00
skladem: 11 přij. obj.: 0	Inhibovaná nemrznoucí směs pro teplovodní systémy Víceúčelová inhibovaná nemrznoucí směs představuje účinnou ochranu otopné soustavy a kotle před nebezpečím poškození mrazem. Zabraňuje korozi a vzniku kotelního kamene. Přípravek lze použít ve všech typech uzavřených teplovodních systémů, včetně těch, které obsahují hliníkové komponenty.		

Kód	Název	Jedn. DPH%	Prodejní bez DPH
	Dávkování prostředku Sentinel X500 závisí na úrovni požadované ochrany proti mrazu. 20 litrů přípravku Sentinel X500 přidaného do topného systému s 8 až 10 panelovými radiátory zajistí minimální koncentraci inhibitoru koroze a vodního kamene a zároveň ochrání před mrazem až do teploty cca -6 °C. 40 litrů zajistí ochranu až do -20 °C. 20% a vyšší dávka je zapotřebí k dosažení minimální koncentrace inhibitoru koroze a usazování vodního kamene. - Dlouhá životnost a účinnost v systému - Minimální toxicita roztoku - Vysoká teplotní stabilita - Zabraňuje korozi a vzniku kotelního kamene - Působí proti tvorbě plynného vodíku - Dávkování dle požadovaného bodu tuhnutí		
X700/01	SENTINEL X700, pro aplikaci d bal	21%	710,00
skladem: 1 přij. obj.: 0	Přípravek je určen pro aplikaci do podlahových systémů Přípravek Sentinel X700 je roztok obsahující stabilizovaný biocidní přípravek pro použití v systémech podlahového vytápění. Do nových systémů přidejte 1 litr přípravku během jejich konečného plnění, abyste zabránili množení bakterií a plísní. U větších systémů lze produkt dávkovat v poměru 1 litr na 300 litrů objemu systému. Nechte systém 30 minut cirkulovat, aby bylo zajištěno jeho úplné pokrytí produktem. Zanesené systémy, které jsou typické slabou cirkulací, zbarvenou vodou nebo silným zápachem musí být nejprve vyčištěny a dezinfikovány. Přípravek Sentinel X700 Sentinel by měl být dávkován v poměru 1 litr přípravku na 300 litrů objemu systému a ponechán v systému alespoň 4 hodiny. Po 4 hodinách by měl být systém vypláchnut a znovu naplněn. - Účinně likviduje bakterie a plísně - Odstraňuje usazeniny v podlahových systémech - Nekorozivní - Netoxický - Dlouhodobá ochrana systému - Snadné a rychlé dávkování		
RVS63.243/109	Regulátor ekvitermní SIEMENS ks	21%	3 900,00
skladem: 1 přij. obj.: 0	Regulátory RVS jsou aplikační regulátory určené pro ekvitermní regulaci plynových kotlů či jiných zdrojů tepla. Regulátory RVS jsou aplikační regulátory určené pro řízení plynových kotlů či podobných zdrojů tepla. Topné okruhy jsou řízené podle časového programu ekvitermně s možností vlivu teploty prostoru. Příprava TUV je zajišťována nabíjecím čerpadlem v nepřímotopném zásobníku. Teplota kotle se řídí podle nejvyššího požadavku spotřebičů, čím je zaručen ekonomický provoz kotle či kaskády kotlů. Základní přístroj je samostatný regulátor se vstupními a výstupními svorkami. Nemá k dispozici žádné ovládací prvky. Obsluha se provádí pomocí dodávaných doplňkových přístrojů, které komunikují bezdrátově nebo jsou propojeny drátově se základním přístrojem. - ekvitermní řízení dvou plynových kondenzačních kotlů IMMERGAS - 1 x směřovaný topný okruh - 1 x přímý okruh - 1 x příprava TUV - 1 x cirkulace TUV - 3 x multifunkční výstupy		
SVS55.199-KOM	Komplet svorek SVS55.199 sada	21%	360,00
96984037	Nízkoenergetické oběhové čerp ks	21%	3 600,00
skladem: 2 přij. obj.: 0	materiál-pozinkovaná ocel		

Kód	Název	Jedn.	DPH%	Prodejní bez DPH
01-2009	Solární panel CSV s parabolickými ks	21%		10 000,00
skladem: 1 přij. obj.: 0	Vakuový sluneční kolektor CSV vakuová U-trubice, vakuum jako izolant a absorbér, parabolické odrazové zrcadlo, celoroční provoz (ohřev TUV + přitápění + ohřev bazénu), selektivní absorpční plocha, možná instalace na všechny typy střech			
05-0605	T- kus 15mm s kulovým uzávěrem ks	21%		660,00
skladem: 9 přij. obj.: 0				
05-1010	Šroubení výstupní 15 mm ks	21%		76,00
skladem: 27 přij. obj.: 0				
05-1020	Plastový kryt na záslepku boční ks	21%		105,00
skladem: 19 přij. obj.: 0				
06-0001	Šroubení výstupní redukované ks	21%		86,00
skladem: 6 přij. obj.: 0				
06-0002	Šroubení výstupní redukované ks	21%		85,00
skladem: 23 přij. obj.: 0				
EXSOL12	Expanze Solar 12/10 ks	21%		1 260,00
skladem: 5 přij. obj.: 0	Expanzní nádoba určená pro solární systém objem 12l, maximální tlak 10 bar			
EX-SOL12/6	Expanzní nádoba 12 l, 6 bar sol ks	21%		715,00
skladem: 4 přij. obj.: 0	Expanzní nádoba určená pro solární systém objem 12l, maximální tlak 6 bar			

Kód	Název	Jedn.	DPH%	Prodejní bez DPH
EX-SOL18/8	Expanzní nádoba 18 l, 8 bar sol ks	21%		730,00
skladem: 2 přij. obj.: 0	Expanzní nádoba určená pro solární systém pro solární systémy, 18 l, 8 bar, 3/4", průměr 270 mm, závěsné			
EXSOL25	Expanze Solar 25/10 ks	21%		1 800,00
skladem: 2 přij. obj.: 0	Expanzní nádoba určená pro solární systém objem 25l, maximální tlak 10 bar			
				
EX-SOL25/6	Expanzní nádoba 25 l, 6 bar sol ks	21%		920,00
skladem: 1 přij. obj.: 0	Expanzní nádoba určená pro solární systém objem 12l, maximální tlak 6 bar			
				
FLS022	Šroubení svěrné d 22 mm ks	21%		230,00
skladem: 16 přij. obj.: 0	Připojovací sada šroubení - pro 2 kolektory - svěrné šroubení propojovací DN 22 mm - zaslepovací šroubení DN 22 mm - zátka 3/4" - výstupní šroubení DN 22 mm (vnější závit 3/4")			
				
KKOL1RN	Konzola pro rovnou střechu - 1 ks	21%		1 770,00
skladem: 30 přij. obj.: 0	Konstrukce pro montáž na rovnou střechu pro 1 kolektor, pevný úhel 45°, hliníkový profil			
				
RCIDLO	uTeR čidlo 6mm ks	21%		300,00
skladem: 114 přij. obj.: 0	Čidlo pro regulaci solárních panelů průměr čidla 6mm			
				
VSG1/2	Vsuvka dvojitá G 1/2 ks	21%		75,00
skladem: 87 přij. obj.: 0	Dvojitá vsuvka - délka 50 mm - DN 15 mm			
				
R05Z	uTeR-05z bez rozvodnice ks	21%		1 230,00
skladem: 1 přij. obj.: 0	Regulace pro TUV nebo bazén bez svorkovnice			
				

Kód	Název	Jedn.	DPH%	Prodejní bez DPH
RE-TMK-01	Regulace solární RICOM ENEF ks	21%		7 300,00
skladem: 1 přij. obj.: 0	Solární čerpadlová jednotka s odvzdušňovačem Solární systémy s nuceným oběhem teplotnosné kapaliny, odolná nemrznoucím směsím, do 180°C, EEP izolace, tří-rychlostní čerpadlo RS 25/6-3, pojistná sestava 6 bar součástí dodávky, kulové ventily včetně teploměrů, regulovatelný průtokoměr, montáž na stěnu			
RX05DE	uTeRX-05 disp-e ks	21%		3 000,00
skladem: 5 přij. obj.: 0	Regulace pro TUV nebo bazén včetně displeje, rozvodnice, jističe			
RX05DS	uTeRX-05 disp-s ks	21%		2 850,00
skladem: 1 přij. obj.: 0	Regulace pro TUV nebo bazén včetně displeje, rozvodnice			
RX205DE	uTeRX2-05 disp-e ks	21%		2 050,00
skladem: 4 přij. obj.: 0	Regulace pro TUV a akumulace včetně displeje, rozvodnice, jističe			
RX205DS	uTeRX2-05 disp-s ks	21%		2 990,00
skladem: 6 přij. obj.: 0	Regulace pro TUV a akumulace včetně displeje, rozvodnice			
RX205DZ	uTeRX2-05 disp-z ks	21%		2 700,00
skladem: 2 přij. obj.: 0	Regulace pro TUV a akumulace včetně displeje, bez svorkovnice			