






Kód	Název	Jedn.	DPH%	Prodejní bez DPH
3TKITCA100	CF 100 GAS (VÝPRODEJOVÁ CENA)	ks	21%	110 000,00
skladem: 1 přij. obj.: 0				
PS40W2M0000	POSTER PS 40	ks	21%	13 350,00
skladem: 1 přij. obj.: 0	Nástěnné plynové topidlo POSTER PSw Závěsná plynová topidla POSTER jsou určena pro vytápění interiéru. Jsou konstruovaná s plynovým hořákem, spalínovým ventilátorem a plně uzavřenou spalovací komorou, která poskytuje nejvyšší možnou bezpečnost. Spalovací vzduch je přiváděn z venkovního prostředí a spaliny jsou odváděny mimo objekt. Topidlo je standardně vybaveno týdenním bezdrátovým regulátorem. Instalace na zeď nebo strop, hliníkový výměník, elektronické zapalování, elektronické hlídání plamene, tichý provoz, dělené odkouření - sání / přívod vzduchu, délka odvodu spalin až 15 m, nastavitelná výdechová mřížka, sada trysek pro přetryskování na propan.			
3.018511	VICTRIX 75	ks	21%	53 000,00
skladem: 4 přij. obj.: 0	Nástěnný kondenzační plynový kotel s otevřenou nebo uzavřenou spalovací komorou a řízeným odvodem spalin Nástěnný kondenzační plynový kotel s otevřenou nebo uzavřenou spalovací komorou a nuceným odvodem spalin (záleží na zvoleném typu odvodu spalin a sání). Kotel má výkon 18 - 72 kW a je určen k vytápění. Tento kotel je možno nainstalovat buď samostatně, nebo do kaskády (max. sestava 8 kotlů). Při zapojení kotlů do kaskády je nutné instalovat termoregulační jednotku Theta, která rozhoduje o kaskádovém řazení jednotlivých kotlů. Pomocí této jednotky, zónových modulačních prostorových termostatů a regulátorů zón lze uspokojit požadavky i toho nejnáročnějšího uživatele. V případě instalace sady nepřímotopného boileru (volitelné) je možné ke kotli připojit nepřímotopný zásobník TUV. Elektronické zapalování a hlídání plamene Plná plynulá elektronická modulace řízená mikroprocesorem Možnost řazení kotlů do kaskády Možnost regulace 0 - 10 V Elektrické krytí IPX5D Základní vybavení kotle možno doplnit o volitelné příslušenství Možnost připojení sondy venkovní teploty Ekvitermní regulace v základní výbavě Třída NOx - 5			
3.024487	VICTRIX PRO 120	ks	21%	72 000,00
skladem: 1 přij. obj.: 0	Nástěnný kondenzační plynový kotel s nuceným odvodem spalin Kotel disponuje výkonem od 11,0 do 111,0 kW a je určen k vytápění. V závislosti na zvoleném typu odkouření lze kotel provozovat jako plynový spotřebič v provedení "B" či "C". VICTRIX PRO 120 je možné nainstalovat buď samostatně nebo do kaskády (max. sestava 8 kotlů). Při zapojení kotlů do kaskády je nutné použít vhodnou nadřazenou regulaci nebo regulátor THETA, který je vybaven řízením až 8 kotlů v kaskádě, 2 směřovanými okruhy, 1 přímým okruhem a 1 okruhem TUV. Dále má regulátor k dispozici volitelné vstupy a výstupy (2+2), které lze využít k regulaci širšího regulačního celku. Elektronické zapalování a hlídání plamene. Energeticky úsporné modulované čerpadlo. Možnost regulace 0 - 10 V. Elektrické krytí IPX5D. Možnost jednoduché kaskády 2 kotlů bez nadřazené regulace. Možnost připojení sondy venkovní teploty. Možnost vzdálené správy regulátoru THETA. Ekvitermní regulace v základní výbavě. Třída NOx - 5.			

Kód	Název	Jedn.	DPH%	Prodejní bez DPH
8039913	RX 26 PVA	ks	21%	18 000,00
skladem: 1 přij. obj.: 0	<p>Stacionární litinový plynový kotel s odtahem spalin do komína a dovýbavou (řada PVA) výkon 22 – 31 kW, maximální provozní teplota 95°C, objem vody v kotli 13l, litinové těleso kotle, kotel dovybaven oběhovým čerpadlem, pojistným ventilem a expanzní nádobou, trubicovitý atmosférický hořák, jeden stupeň tepelného výkonu, elektronické zapalování, možnost připojení prostorového termostatu, bezpečnostní termostat spalin v základní výbavě</p>			

Tisk vybraných záznamů: Text = doprodej, Stav zásoby = Skladem, X = Moje označené