KATALOGOVÝ CENÍK

VIPS gas s.r.o.

CENÍK TESTO

01/2025

TERMOKAMERY

TEPLOMĚRY

VLHKOMĚRY

CHYTRÉ SONDY

ANALYZÁTORY SPALIN

DIGITÁLNÍ MULTIMETRY

ELEKTRONICKÉ MANOMETRY

Be sure. testo

Ceny uvedené v tomto ceníku jsou bez DPH a neosahují recyklační poplatek za zpětný odběr elektrozařízení a elektroodpadu.
Změna cen vyhrazena!!

MĚŘENÍ ELEKTRICKÝCH VELIČIN

Testo 760-1

KÓD	POPIS	CENA BEZ DPH
0590 7601	Digitální multimetr testo 760-1	2 800,- Kč

Měřicí rozsah napětí 0,1 mV ... 600 V AC/DC

Měřicí rozsah proudu 1 mA ... 10 A AC/DC

Měřicí rozsah odporu 0,1 Ω ... 40 MΩ

Měřicí rozsah kapacity 0,001 nF ... 200 µF

Testo 760-2

KÓD	POPIS	CENA BEZ DPH
0590 7602	Digitální multimetr testo 760-2	4 650,- Kč

Měřicí rozsah napětí 0,1 mV ... 600 V AC/DC

Měřicí rozsah proudu 0,1 µA ... 10 A AC/DC

Měřicí rozsah odporu 0,1 Ω ... 60 MΩ

Měřicí rozsah kapacity 0,001 nF ... 30 mF

Testo 760-3

KÓD	POPIS	CENA BEZ DPH
0590 7603	Digitální multimetr testo 760-3	6 160,- Kč

Měřicí rozsah napětí 0,1 mV ... 1 000 V AC/DC

Měřicí rozsah proudu 0,1 µA ... 10 A AC/DC

Měřicí rozsah odporu 0,1 Ω ... 60 MΩ

Měřicí rozsah kapacity 0,001 nF ... 60 mF

Digitální multimetry - porovnání jednotlivých modelů

	Testo 760-1	Testo 760-2	Testo 760-3
Automatická detekce měřené veličiny	✓	✓	✓
Snadné ovládání pomocí funkčních tlačítek	✓	✓	✓
Podsvícený displej	✓	✓	✓
Měření efektivní hodnoty TRMS	✗	✓	✓
Měření proudu v rozsahu od µA	✗	✓	✓
Integrovaný filtr dolní propusti	✗	✓	✓
Napěťový rozsah až do 1 000 V	✗	✗	✓

MĚŘENÍ ELEKTRICKÝCH VELIČIN

Testo 770-1

KÓD	POPIS	CENA BEZ DPH
0590 7701	Klešťový multimetr testo 770-1	4 030,- Kč

Měřicí rozsah napětí 0,1 mV ... 600 V AC/DC
Měřicí rozsah proudu 0,1 A ... 400 A AC/DC
Měřicí rozsah odporu 0,1 Ω ... 40 MΩ
Měřicí rozsah kapacity 0,001 µF ... 2 mF

Testo 770-2

KÓD	POPIS	CENA BEZ DPH
0590 7702	Klešťový multimetr testo 770-2	5 280,- Kč

Měřicí rozsah napětí 0,1 mV ... 600 V AC/DC
Měřicí rozsah proudu 0,1 A ... 400 A AC/DC
Měřicí rozsah odporu 0,1 Ω ... 40 MΩ
Měřicí rozsah kapacity 0,001 µF ... 30 mF

Testo 770-3

KÓD	POPIS	CENA BEZ DPH
0590 7703 02	Klešťový multimetr testo 770-3	6 490,- Kč

Měřicí rozsah napětí 0,1 mV ... 600 V AC/DC
Měřicí rozsah proudu 0,1 A ... 600 A AC/DC
Měřicí rozsah odporu 0,1 Ω ... 60 MΩ
Měřicí rozsah kapacity 0,001 µF ... 60 mF

testo SMART

Bluetooth 5.0 + aplikace
Aplikace testo Smart App zdarma ke stažení
Google Play App Store

Klešťové multimetry - porovnání jednotlivých modelů

	Testo 770-1	Testo 770-2	Testo 770-3
Automatická detekce měřené veličiny	✓	✓	✓
Unikátní mechanismus uchycení vodiče	✓	✓	✓
Měření startovacího proudu	✓	✓	✓
Měření efektivní hodnoty TRMS	✓	✓	✓
Měření proudu v rozsahu od µA	✗	✓	✓
Bluetooth včetně aplikace testo Smart Probes App	✗	✗	✓
Měření výkonu	✗	✗	✓

MĚŘENÍ ELEKTRICKÝCH VELIČIN

Testo 750-1

KÓD	POPIS	CENA BEZ DPH
0590 7501	Zkoušečka napětí testo 750-1	1 380,- Kč

Měřicí rozsah napětí 12 ... 690 V AC/DC

Zkouška vodivosti < 500 kΩ

Zkouška sledu fází 100 ... 690 V AC/DC při 50/60 Hz

Testo 750-2

KÓD	POPIS	CENA BEZ DPH
0590 7502	Zkoušečka napětí testo 750-2	2 140,- Kč

Měřicí rozsah napětí 12 ... 690 V AC/DC

Zkouška vodivosti < 500 kΩ

Zkouška sledu fází 100 ... 690 V AC/DC při 50/60 Hz

Měření napětí dotykem jedné sondy 100 ... 690 V AC/DC při 50/60 Hz

Testo 750-3

KÓD	POPIS	CENA BEZ DPH
0590 7503	Zkoušečka napětí testo 750-3	2 910,- Kč

Měřicí rozsah napětí 12 ... 690 V AC/DC

Zkouška vodivosti < 500 kΩ

Zkouška sledu fází 100 ... 690 V AC/DC při 50/60 Hz

Měření napětí dotykem jedné sondy 100 ... 690 V AC/DC při 50/60 Hz

Zkoušečky napětí - porovnání jednotlivých modelů

Patentovaný třístranný LED ukazatel	Testo 750-1	Testo 750-2	Testo 750-3
Světlovod pro snadnou indikaci napětí	✓	✓	✓
Protiskluzová ochrana	✓	✓	✓
Ergonomický tvar rukojeti	✓	✓	✓
Osvětlení měřeného místa	✗	✓	✓
Indikace napětí dotykem jedné sondy	✗	✓	✓
Test vybavení proudového chrániče	✗	✓	✓
Přídavný LCD displej	✗	✗	✓

MĚŘENÍ ELEKTRICKÝCH VELIČIN

Testo 755-1

KÓD	POPIS	CENA BEZ DPH
0590 7551	Zkoušečka napětí a proudu testo 755-1	4 030,- Kč

Měřicí rozsah napětí 6 V ... 600 V AC

Měřicí rozsah proudu 0,1 A ... 200 A AC

Měřicí rozsah odporu 1 Ω ... 100 kΩ

Zkouška vodivosti < 50 Ω

Testo 755-2

KÓD	POPIS	CENA BEZ DPH
0590 7552	Zkoušečka napětí a proudu testo 755-2	4 920,- Kč

Měřicí rozsah napětí 6 V ... 1 000 V AC

Měřicí rozsah proudu 0,1 A ... 200 A AC

Měřicí rozsah odporu 1 Ω ... 100 kΩ

Zkouška vodivosti < 50 Ω

Testo 745

KÓD	POPIS	CENA BEZ DPH
0590 7450	Bezkontaktní indikátor napětí testo 745	970,- Kč

Měřicí rozsah napětí 12 ... 1 000 V AC

Osvětlení měřeného místa

Indikátor napětí - červená LED + akustický signál

Zkoušečky napětí a proudu - porovnání jednotlivých modelů

Automatická detekce měřené veličiny	Testo 755-1	Testo 755-2
Protiskluzová ochrana	✔	✔
Osvětlení měřeného místa	✔	✔
Vyměnitelné měřicí hroty	✔	✔
Certifikováno jako zkoušečka napětí dle DIN EN 61243-3:2010	✔	✔
Měřicí rozsah do 1 000 V	✘	✔
Indikace napětí dotykem jedné sondy	✘	✔
Zkouška sledu fází	✘	✔

CHYTRÉ SONDY TESTO - MĚŘENÍ VAKUA

Testo 552i

KÓD	POPIS	CENA BEZ DPH
0564 2552	Bezdrátová vakuová sonda ovládaná chytrým telefonem	5 120,- Kč

Bezdrátové měření vakua klimatizací a tepelných čerpadel

Rychlá a jednoduchá instalace na servisní port zařízení

Měřící rozsah: 0 ... 26,66 bar

Měřící rozsah: 0 ... 20 000 micron

Analýza a zasílání naměřených dat pomocí mobilní aplikace

Kompatibilita: iOS 11.0 nebo vyšší / Android 6.0 nebo vyšší

Komunikační rozhraní: Bluetooth 4.0 nebo vyšší

testo SMART

Bluetooth 5.0 + aplikace

Aplikace testo Smart App zdarma ke stažení

Google Play App Store

CHYTRÉ SONDY TESTO - MĚŘENÍ TEPLOTY

Testo 115i

KÓD	POPIS	CENA BEZ DPH
0560 2115 02	Klešťový teploměr ovládaný chytrým telefonem	2 140,- Kč

Rychlá identifikace teplotních změn díky zobrazení křivky grafu

Pohodlné použití i v případě od sebe vzdálených měřících míst

Měření teploty na trubkách o průměru 6 až 35 mm

Měřící rozsah: -40 ... +150 °C

Kompatibilita: iOS 11.0 nebo vyšší / Android 6.0 nebo vyšší

Komunikační rozhraní: Bluetooth 4.0 nebo vyšší

testo SMART

Bluetooth 5.0 + aplikace

Aplikace testo Smart App zdarma ke stažení

Google Play App Store

Testo 805i

KÓD	POPIS	CENA BEZ DPH
0560 1805	Bezdotykový infračervený teploměr ovládaný chytrým telefonem	2 800,- Kč

Bezkontaktní IR měření povrchové teploty

Dobře viditelné 8bodové kruhové označení místa měření

Snadná volba emisivity díky uloženému seznamu materiálů

Optika 10:1

Měřící rozsah: -30 ... +250 °C

Kompatibilita: iOS 11.0 nebo vyšší / Android 6.0 nebo vyšší

Komunikační rozhraní: Bluetooth 4.0 nebo vyšší

testo SMART

Bluetooth 5.0 + aplikace

Aplikace testo Smart App zdarma ke stažení

Google Play App Store

CHYTRÉ SONDY TESTO - MĚŘENÍ VLHKOSTI

Testo 605i

KÓD	POPIS	CENA BEZ DPH
0560 2605 02	Termohygrometr ovládaný chytrým telefonem	3 080,- Kč

Měření teploty a relativní vlhkosti

Automatický výpočet rosného bodu a teploty mokrého teploměru

Měřící rozsah - vlhkost: 0 ... 100 % rv

Měřící rozsah - teplota: -20 ... +60 °C

Délka trubice sondy 100 mm

Kompatibilita: iOS 11.0 nebo vyšší / Android 6.0 nebo vyšší

Komunikační rozhraní: Bluetooth 4.0 nebo vyšší

testo SMART

Bluetooth 5.0 + aplikace
Aplikace testo Smart App zdarma ke stažení
Google Play App Store

CHYTRÉ SONDY TESTO - MĚŘENÍ PROUDĚNÍ

Testo 405i

KÓD	POPIS	CENA BEZ DPH
0560 1405	Termický anemometr ovládaný chytrým telefonem	3 530,- Kč

Měření rychlosti proudění vzduchu, teploty a objemového průtoku

Snadná konfigurace průřezu kanálu pro stanovení objemového průtoku

Délka teleskopické trubice sondy až 400 mm

Měřící rozsah - proudění: 0 ... 30 m/s

Měřící rozsah - teplota: -20 ... +60 °C

Kompatibilita: iOS 11.0 nebo vyšší / Android 6.0 nebo vyšší

Komunikační rozhraní: Bluetooth 4.0 nebo vyšší

testo SMART

Bluetooth 5.0 + aplikace
Aplikace testo Smart App zdarma ke stažení
Google Play App Store

Testo 410i

KÓD	POPIS	CENA BEZ DPH
0560 1410	Vrtulkový anemometr ovládaný chytrým telefonem	2 990,- Kč

Měření rychlosti proudění vzduchu, teploty a objemového průtoku

Snadná konfigurace průřezu kanálu pro stanovení objemového průtoku

Měřící rozsah - proudění: 0,4 ... 30 m/s

Měřící rozsah - teplota: -20 ... +60 °C

Kompatibilita: iOS 11.0 nebo vyšší / Android 6.0 nebo vyšší

Komunikační rozhraní: Bluetooth 4.0 nebo vyšší

testo SMART

Bluetooth 5.0 + aplikace
Aplikace testo Smart App zdarma ke stažení
Google Play App Store

CHYTRÉ SONDY TESTO - MĚŘENÍ TLAKU

Testo 510i

KÓD	POPIS	CENA BEZ DPH
0560 1510	Diferenční tlakoměr ovládaný chytrým telefonem	3 560,- Kč

Měření diferenčního tlaku a tlaku plynu na hořáku

8 jednotek v přístroji: hPa, mbar, mm H_2O, mm Hg, in H_2O, psi...

Integrovaná teplotní kompenzace

Na zadní straně magnet

Měřící rozsah: -150 ... 150 hPa

Kompatibilita: iOS 8.3 nebo vyšší / Android 4.3 nebo vyšší

Komunikační rozhraní: Bluetooth 4.0

testo SMART

Bluetooth 5.0 + aplikace

Aplikace testo Smart App zdarma ke stažení

Google Play App Store

Testo 549i

KÓD	POPIS	CENA BEZ DPH
0560 2549 02	Tlakoměr ovládaný chytrým telefonem	2 470,- Kč

Měření vysokého a nízkého tlaku tepelných čerpadel

Rychlá a jednoduchá instalace na tlakové přípojce zařízení

Nízká ztráta chladiva díky přípojce bez hadice

4 jednotky v přístroji: bar, psi, MPa, kPa

Měřící rozsah: -1 ... 60 bar

Kompatibilita: iOS 11.0 nebo vyšší / Android 6.0 nebo vyšší

Komunikační rozhraní: Bluetooth 4.0 nebo vyšší

testo SMART

Bluetooth 5.0 + aplikace

Aplikace testo Smart App zdarma ke stažení

Google Play App Store

CHYTRÉ SONDY TESTO - KOMPLETNÍ SADY

SADA VYTÁPĚNÍ

KÓD	POPIS	CENA BEZ DPH
0563 0004 10	Kompaktní sada s klešťovým teploměrem testo 115i, diferenčním tlakoměrem testo 510i a infračerveným teploměrem testo 805i se ideálně hodí pro nejdůležitější měření prováděná servisními techniky a topenáři.	8 360,- Kč

Měřicí přístroje pro měření teploty testo 115i a testo 805i

Měřicí přístroj pro měření diferenčního tlaku testo 510i

Měřící rozsah - teplota: -40 ... +150 °C platí pro testo 115i

Měřící rozsah - teplota: -30 ... +250 °C platí pro testo 805i

Měřící rozsah - tlak: -150 ... 150 hPa platí pro testo 510i

Kompatibilita: iOS 11.0 nebo vyšší / Android 6.0 nebo vyšší

Komunikační rozhraní: Bluetooth 4.0 nebo vyšší

testo SMART

Bluetooth 5.0 + aplikace
Aplikace testo Smart App zdarma ke stažení
Google Play App Store

SADA CHLAZENÍ

KÓD	POPIS	CENA BEZ DPH
0563 0002 10	Sada obsahuje dva přístroje pro měření vysokého či nízkého tlaku testo 549i a dva klešťové teploměry testo 115i.	9 660,- Kč

Měření vysokého a nízkého tlaku t.č. nebo chladících okruhů (2x testo 549i)

Měření teploty na trubkách o průměru 6 až 35 mm (2x testo 115i)

Měřící rozsah - teplota: -40 ... +150 °C platí pro testo 115i

Měřící rozsah - tlak: -1 ... 60 bar platí pro testo 549i

Kompatibilita: iOS 11.0 nebo vyšší / Android 6.0 nebo vyšší

Komunikační rozhraní: Bluetooth 4.0 nebo vyšší

testo SMART

Bluetooth 5.0 + aplikace
Aplikace testo Smart App zdarma ke stažení
Google Play App Store

SADA CHLAZENÍ PLUS

KÓD	POPIS	CENA BEZ DPH
0563 0002 41	Profesionální sada obsahuje šest měřicích přístrojů ovládaných aplikací pro nejdůležitější měření prováděná techniky tepelných čerpadel: měření vysokého či nízkého tlaku 2x testo 549i, 2x klešťové teploměry testo 115i, 2x termohygrometr testo 605i.	16 020,- Kč

Měření vysokého a nízkého tlaku t.č. nebo chladících okruhů (2x testo 549i)

Měření teploty na trubkách o průměru 6 až 35 mm (2x testo 115i)

Měření vlhkosti vzduchu a teploty v místnostech a v potrubích (2x testo 605i)

Měřící rozsah - teplota: -40 ... +150 °C platí pro testo 115i

Měřící rozsah - tlak: -1 ... 60 bar platí pro testo 549i

Kompatibilita: iOS 11.0 nebo vyšší / Android 6.0 nebo vyšší

Komunikační rozhraní: Bluetooth 4.0 nebo vyšší

testo SMART

Bluetooth 5.0 + aplikace
Aplikace testo Smart App zdarma ke stažení
Google Play App Store

CHYTRÉ SONDY TESTO - KOMPLETNÍ SADY

SADA HVAC/R

KÓD	POPIS	CENA BEZ DPH
0563 0002 32	Profesionální sada pro všechna měření u vytápěcích, klimatizačních, chladících a ventilačních systémů. Všechny chytré sondy pro měření teploty, tlaku, vlhkosti a proudění v jedné kompaktní sadě.	31 100,- Kč

Měřicí přístroje pro měření teploty 2x testo 115i a testo 805i

Měření vysokého a nízkého tlaku tepelných čerpadel nebo chladících okruhů (2x testo 549i)

Měřicí přístroj pro měření vlhkosti vzduchu a teploty v místnosti (2x testo 605i)

Měření rychlosti proudění vzduchu, teploty a objemového průtoku testo 405i a testo 410i

Měřicí přístroj pro měření prostrové teploty testo 905i

Měřicí přístroj pro měření diferenčního tlaku testo 510i

Kompatibilita: iOS 8.3 nebo vyšší / Android 4.3 nebo vyšší

Komunikační rozhraní: Bluetooth 4.0

testo SMART

Bluetooth 5.0 + aplikace
Aplikace testo Smart App zdarma ke stažení
GET IT ON Google Play | Download on the App Store

SADA KLIMATIZACE

KÓD	POPIS	CENA BEZ DPH
0563 0003 10	Sada obsahuje čtyři měřicí přístroje ovládané aplikací pro nejdůležitější měření prováděná techniky klimatizací: termický anemometr testo 405i, vrtulkový anemometr testo 410i, termohygrometr testo 605i a infračervený teploměr testo 805i.	12 800,- Kč

Měření rychlosti proudění vzduchu, teploty, vlhkosti a objemového průtoku

Měřící rozsah - proudění: 0 ... 30 m/s / Měřící rozsah - teplota: -20 ... +60 °C platí pro testo 405i

Měřící rozsah - proudění: 0,4 ... 30 m/s / Měřící rozsah - teplota: -20 ... +60 °C platí pro testo 410i

Měřící rozsah - vlhkost: 0 ... 100 % rv / Měřící rozsah - teplota: -20 ... +60 °C platí pro testo 605i

Měřící rozsah - teplota: -30 ... +250 °C platí pro testo 805i

Kompatibilita: iOS 8.3 nebo vyšší / Android 4.3 nebo vyšší

Komunikační rozhraní: Bluetooth 4.0

testo SMART

Bluetooth 5.0 + aplikace
Aplikace testo Smart App zdarma ke stažení
GET IT ON Google Play | Download on the App Store

SADA PLÍSNĚ

KÓD	POPIS	CENA BEZ DPH
0563 0005 10	Sada obsahuje dva přístroje testo 605i + testo 805i a je ideální pro včasnou detekci oblastí náchylných na vznik plísní. Pomocí sond sond můžete měřit teplotu okolí, relativní vlhkost i povrchovou teplotu.	5 860,- Kč

Měření vlhkosti vzduchu a teploty v místnostech a v potrubích

Bezkontaktní infračervené měření povrchové teploty

testo SMART

Bluetooth 5.0 + aplikace
Aplikace testo Smart App zdarma ke stažení
GET IT ON Google Play | Download on the App Store

Měřící rozsah - vlhkost: 0 ... 100 % rv / Měřící rozsah - teplota: -20 ... +60 °C platí pro testo 605i

Měřící rozsah - teplota: -30 ... +250 °C / Optika 10:1 platí pro testo 805i

Kompatibilita: iOS 8.3 nebo vyšší / Android 4.3 nebo vyšší / Komunikační rozhraní: Bluetooth 4.0

BEZDOTYKOVÉ MĚŘENÍ TEPLOTY

Testo 830-T2

KÓD	POPIS	CENA BEZ DPH
0560 8312	Bezdotykový teploměr testo 830-T2	2 800,- Kč
	Dvoubodový laser pro označení místa měření	
	Optika 12:1	
	Možnost připojení externích teplotních sond	

Testo 830-T4

KÓD	POPIS	CENA BEZ DPH
0560 8314	Bezdotykový teploměr testo 830-T4	4 300,- Kč
	Dvoubodový laser pro označení místa měření	
	Optika 30:1	
	Možnost nastavení alarmu na horní nebo dolní mez	
	Podsvícení displeje	

Testo 835-T1

KÓD	POPIS	CENA BEZ DPH
0560 8351	Bezdotykový infračervený teploměr testo 835-T1	7 150,- Kč
	Čtyřbodový laser pro označení místa měření	
	Měřící rozsah -30 až +600 °C	
	Bezchybná optika - vzdálenost měření 5 m = oblast měření 10 cm!	
	Uložení naměřených dat na místě měření a pozdější vyhodnocení v PC	

Testo 835-T2

KÓD	POPIS	CENA BEZ DPH
0560 8352	Bezdotykový infračervený teploměr testo 835-T2	14 350,- Kč
	Čtyřbodový laser pro označení místa měření	
	Měřící rozsah -10 až +1500 °C	
	Bezchybná optika - vzdálenost měření 5 m = oblast měření 10 cm!	
	Uložení naměřených dat na místě měření a pozdější vyhodnocení v PC	

BEZDOTYKOVÉ MĚŘENÍ TEPLOTY A VLHKOSTI

Testo 810

KÓD	POPIS	CENA BEZ DPH
0560 0810	2 - kanálový bezdotykový teploměr testo 810	2 550,- Kč

IR měření povrchové teploty s laserovým označením místa měření

Měření teploty okolního vzduchu integrovaným NTC čidlem

Zobrazení diferenční teploty např. mezi oknem a vzduchem

Optika 6:1

Testo 610

KÓD	POPIS	CENA BEZ DPH
0560 0610	Měření teploty a vlhkosti vzduchu testo 610	4 360,- Kč

Dlouhodobě stabilní vlhkostní senzor

Přesnost 2,5 % rv s kalibračním protokolem

Vč. výpočtu rosného bodu a psychrometrické teploty (vlhkého teploměru)

Funkce HOLD a zobrazení hodnot MAX. / MIN.

Testo 606 - 1

KÓD	POPIS	CENA BEZ DPH
0560 6060	Měření vlhkosti materiálu testo 606 - 1	3 030,- Kč

Funkce AUTOSET

Funkce HOLD pro komfortní odečtení naměřené hodnoty

Přesné měření vlhkosti dřeva, křivky pro smrk, buk, modřín, dub, borovici, javor

Křivky pro cement, potěr, beton, sádru, cementovou maltu, vápennou maltu, cihly

Testo 606 - 2

KÓD	POPIS	CENA BEZ DPH
0560 6062	Měření teploty a vlhkosti vzduchu, měření vlhkosti materiálu testo 606 - 2	5 380,- Kč

Funkce HOLD pro komfortní odečtení naměřené hodnoty

Teplota a vlhkost vzduchu pro posuzování procesu vysoušení

Přesné měření vlhkosti dřeva, křivky pro smrk, buk, modřín, dub, borovici, javor

Křivky pro cement, potěr, beton, sádru, cementovou maltu, vápennou maltu, cihly

MĚŘENÍ RYCHLOSTI PROUDĚNÍ, TEPLOTY A VLHKOSTI

Testo 410 - 1/2

KÓD	POPIS	CENA BEZ DPH
0560 4101	Měření rychlosti a teploty vzduchu testo 410 - 1	3 240,- Kč
0560 4102	Měření rychlosti, teploty a vlhkosti vzduchu testo 410 - 2	5 020,- Kč

Integrovaná vrtulková sonda o průměru 40 mm

Časová střední hodnota

Výpočet pociťované teploty Windchill pro venkovní prostředí

Funkce HOLD a zobrazení hodnot MAX. / MIN.

Testo 605-H1

KÓD	POPIS	CENA BEZ DPH
0560 6053	Teploměr a vlhkoměr s integrovanou sondou	3 210,- Kč

Měření teploty, rosného bodu a vlhkosti ve vzduchotechnickém kanálu

Měřící rozsah - teplota od -20 až +50 °C

Měřící rozsah - RB od +5 až +95 % rv

Snadný odečet naměřených hodnot díky otočnému kloubu

Testo 405

KÓD	POPIS	CENA BEZ DPH
0560 4053	Termický anemometr	4 150,- Kč

Měření teploty a rychlosti proudění ve vzduchotechnickém kanálu

Měřící rozsah - teplota od -20 až +50 °C

Měřící rozsah - rychlost proudění - 0 až 10 m/s a 0 až 99 990 m^3/h

Snadný odečet naměřených hodnot díky otočnému kloubu

Testo 425

KÓD	POPIS	CENA BEZ DPH
0563 0425	Digitální anemometr se sondou se žhaveným drátkem a s připojením k aplikaci	13 830,- Kč

Měření teploty, rychlosti proudění a výpočet objemového toku

Kabelová teleskopická sonda (max. délka 820 mm)

Měřící rozsah -20 až +70 °C a 0,01 až 30 m/s

Funkce HOLD pro komfortní odečtení naměřené hodnoty

Paměť na MAX. / MIN. naměřené hodnoty

testo SMART

MĚŘENÍ pH A TEPLOTY

Testo 206 pH1

KÓD	POPIS	CENA BEZ DPH
0563 2061	Ruční pH-metr pro rychlou kontrolu kapalin	4 360,- Kč

Dvouřádkový displej
Ponorná pH sonda do kapalin
Vestavěná teplotní sonda
Bezúdržbový gelový elektrolyt
Rozsah měření 0 ... 14 pH / 0 ... +60 °C
Automatické rozpoznání konečné hodnoty
TopSafe - ochranné pouzdro (součást dodávky)

KÓD	POPIS	CENA BEZ DPH
0563 2065	Sada testo 206 pH1	7 250,- Kč

Sada obsahuje:
Ruční pH-metr testo 206
Hlavice sondy pH1 pro kapalná média
Krytka s uchovávacím gelem
Kalibrační dávkovací lahvička - pufr pH 4,01 (250 ml)
Kalibrační dávkovací lahvička - pufr pH 7,00 (250 ml)
Ochranné pouzdro TopSafe
Držák na stěnu / opasek
Hliníkový kufr

Příslušenství

0650 2061	Náhradní pH sonda pro testo 206 pH1 včetně krytky s uchovávacím gelem	2 420,- Kč
0554 2067	Krytka s uchovávacím gelem s náplní KCl	470,- Kč
0554 2061	Kalibrační dávkovací lahvička - pufr pH 4,01 (250 ml)	560,- Kč
0554 2063	Kalibrační dávkovací lahvička - pufr pH 7,00 (250 ml)	560,- Kč

MĚŘENÍ pH A TEPLOTY

Testo 206 pH2

KÓD	POPIS	CENA BEZ DPH
0563 2062	Ruční vpichovací pH-metr do plastických médií	7 250,- Kč

Dvouřádkový displej
Vpichovací pH sonda do plastických médií
Vestavěná teplotní sonda
Bezúdržbový gelový elektrolyt
Rozsah měření 0 ... 14 pH / 0 ... +60 °C
Automatické rozpoznání konečné hodnoty
TopSafe - ochranné pouzdro (součást dodávky)

KÓD	POPIS	CENA BEZ DPH
0563 2066	Sada testo 206 pH2	9 960,- Kč

Sada obsahuje:
Ruční pH-metr testo 206
Hlavice sondy pH2 pro polotuhé látky
Krytka s uchovávacím gelem
Kalibrační dávkovací lahvička - pufr pH 4,01 (250 ml)
Kalibrační dávkovací lahvička - pufr pH 7,00 (250 ml)
Ochranné pouzdro TopSafe
Držák na stěnu / opasek
Hliníkový kufr

Příslušenství

0650 2062	Náhradní pH sonda pro testo 206 pH2 včetně krytky s uchovávacím gelem	4 840,- Kč
0554 2067	Krytka s uchovávacím gelem s náplní KCl	470,- Kč
0554 2061	Kalibrační dávkovací lahvička - pufr pH 4,01 (250 ml)	560,- Kč
0554 2063	Kalibrační dávkovací lahvička - pufr pH 7,00 (250 ml)	560,- Kč

MĚŘENÍ DIFERENČNÍHO TLAKU A RYCHLOSTI PROUDĚNÍ

Testo 512 - 1

KÓD	POPIS	CENA BEZ DPH
0563 1512	Přesný digitální diferenční tlakoměr s připojením k aplikaci	12 740,- Kč

Rozsah tlakoměru: 0 … 200 hPa

Konfigurace přes aplikaci

Přepínatelné jednotky tlaku: Pa, hPa, kPa, mbar, mm H_2O, mm Hg, psi, inch H_2O, inch Hg

Přepínatelné jednotky proudění: m/s, fpm, m^3/h, cfm, l/s

Výpočet objemového průtoku

Ukládání naměřených dat

Grafické zobrazení naměřených hodnot

Správa zákazníků a míst měření

Možnost tisku naměřených hodnot nebo odesílání protokolů e-mailem

Přístroj je dodáván včetně baterií, hadičky, pouzdra a výstupního protokolu

testo SMART

Příslušenství

0554 0621	BT tiskárna protokolů, nabíjecí zdroj, 1 rulička papíru	8 530,- Kč
0554 0568	Náhradní termopapír do tiskárny (6 roliček)	930,- Kč
0635 2145	Pitotova trubice pro měření proudění, délka 350 mm, D 7 mm, nerez	4 130,- Kč
0635 2045	Pitotova trubice pro měření proudění, délka 500 mm, D 7 mm, nerez	4 660,- Kč
0635 2345	Pitotova trubice pro měření proudění, délka 1 000 mm, D 7 mm, nerez	11 470,- Kč

MĚŘENÍ DIFERENČNÍHO TLAKU

Testo 512 - 2

KÓD	POPIS	CENA BEZ DPH
0563 2512	Přesný digitální diferenční tlakoměr s připojením k aplikaci	12 740,- Kč

Rozsah tlakoměru: 0 … 2000 hPa

Přepínatelné jednotky tlaku: hPa, kPa, mbar, mm H_2O, mm Hg, psi, inch H_2O

Konfigurace přes aplikaci

Ukládání naměřených dat

Grafické zobrazení naměřených hodnot

Správa zákazníků a míst měření

Možnost tisku naměřených hodnot nebo odesílání protokolů e-mailem

Přístroj je dodáván včetně baterií, hadičky, pouzdra a výstupního protokolu

testo SMART

Příslušenství

0554 0621	BT tiskárna protokolů, nabíjecí zdroj, 1 rulička papíru	8 530,- Kč
0554 0568	Náhradní termopapír do tiskárny (6 roliček)	930,- Kč

MĚŘENÍ DIFERENČNÍHO TLAKU

Testo 510

KÓD	POPIS	CENA BEZ DPH
0563 0510	Diferenční tlakoměr testo 510 0 … 100 hPa	4 620,- Kč
	Magnety na zadní straně přístroje	
	Volitelné jednotky: hPa, mbar, Pa, mmH_2O, mmHg, inH_2O, psi, fpm	

MĚŘENÍ ABSOLUTNÍHO TLAKU

Testo 511

KÓD	POPIS	CENA BEZ DPH
0560 0511	Měření absolutního tlaku, barometrického tlaku a výšky testo 511	5 320,- Kč
	Přesnost absolutního tlaku ±3 hPa	
	Výpočet barometrického tlaku vzduchu	
	Měření barometrické výšky	

MĚŘENÍ OTÁČEK

Testo 460

KÓD	POPIS	CENA BEZ DPH
0560 0460	Optické měření počtu otáček s označením místa měření pomocí LED testo 460	4 690,- Kč
	Přesnost ±0,02 % z naměřených hodnot	
	Měřící rozsah 100 ... 29 999 ot/min.	
	Zobrazení hodnot MAX. / MIN.	

MĚŘENÍ INTENZITY OSVĚTLENÍ

Testo 540

KÓD	POPIS	CENA BEZ DPH
0560 0540	Měření intenzity osvětlení testo 540	4 240,- Kč
	Přesnost ±3 % (v porovnání s referencí)	
	Měřící rozsah 0 ... 99 999 Lux	
	Volitelné jednotky: Lux, Footcandle (stopová kandela)	
	Senzor je přizpůsoben spektrální citlivosti oka	
	Funkce HOLD a zobrazení hodnot MAX. / MIN.	

VAKUOMETR

Testo 552

KÓD	POPIS	CENA BEZ DPH
0560 5522	Digitální vakuometr s Bluetooth	5 670,- Kč

Vakuování chladicích okruhů

Možnost propojit s analyzátorem chladicích systémů testo 570

Měří vypařovací teplotu vody

Kompatibilita: iOS 8.3 nebo vyšší / Android 4.3 nebo vyšší

Komunikační rozhraní: Bluetooth 4.0

testo SMART

Bluetooth 5.0 + aplikace

Aplikace testo Smart App zdarma ke stažení

Google Play App Store

Příslušenství

0554 5520	Připojovací kabel k propojení s přístrojem testo 570	800,- Kč

Závěsný prvek
Sklápěcí, robustní hák pro jednoduché připevnění přístroje testo 552 např. na potrubí.

Konektor MiniDin
Konektor MiniDin k propojení s digitálním servisním přístrojem testo 570 pomocí propojovacího kabelu (0554 5520).

Zobrazení stavu baterií
testo 552 je napájeno energií pomocí dvou běžných baterií AA po dobu až 2400 hodin (100 dní trvalého provozu).

Teploty
Je zobrazována vypařovací teplota vody (H_2O), okolní teplota a rozdíl teplot deltaT.

Absolutní tlak
Přehledné zobrazení naměřených hodnot absolutního tlaku.

Podsvícení displeje
Umožňuje odečítání hodnot i v tmavém prostředí.

DIGITÁLNÍ VÁHA NA CHLADIVA

Testo 560i

VYBAVENÍ A ZÁKLADNÍ FUNKCE

Bezdrátová digitální váha na chladiva s Bluetooth

Automatické a přesné plnění chladiva (s ventilem)

Bluetooth připojení a ovládání se servisními přístroji Testo a aplikací testo Smart App

Přehled o všech naměřených hodnotách plnění

Váha a ventil se automaticky připojí přes Bluetooth k servisnímu přístroji

Kompatibilní s testo 570s / 557s / 550s / 550i

KÓD	POPIS	CENA BEZ DPH
0564 2560	Sada testo 560i - digitální váha na chladiva s přesným plnicím ventilem	11 590,- Kč

Bezdrátová digitální váha na chladiva testo 560i

Přesný plnicí ventil na chladiva

Výstupní protokol z výroby a baterie

Transportní taška pro váhu a ventil

KÓD	POPIS	CENA BEZ DPH
0564 1560	Sada testo 560i - digitální váha na chladiva	7 350,- Kč

Bezdrátová digitální váha na chladiva testo 560i

Výstupní protokol z výroby a baterie

Transportní taška pro váhu

KÓD	POPIS	CENA BEZ DPH
0560 5600	Přesný plnicí ventil na chladiva	4 900,- Kč

Ventil je určen pro digitální váhu na chladiva testo 560i

ANALYZÁTORY CHLADICÍCH ZAŘÍZENÍ

AKCE

Testo 550s

VYBAVENÍ A ZÁKLADNÍ FUNKCE

Digitální servisní přístroj pro údržbu a servis chladicích zařízení a tepelných čerpadel

Dvoucestný ventil s průhledítkem

Velký grafický displej pro snadná vyhodnocení výsledků měření

Zkouška těsnosti s kompenzací teploty

Přístroj je vhodný i pro chladiva A2L

V paměti přístroje je uloženo 90 charakteristik chladiv

Aktualizace chladiv přes aplikaci Smart App

testo SMART

Bluetooth 5.0 + aplikace

Aplikace testo Smart App zdarma ke stažení

GET IT ON Google Play | Download on the App Store

KÓD	POPIS	CENA BEZ DPH
0564 5501	Sada testo 550s s kabelovými teplotními sondami	11 360,- Kč

Digitální měřící přístroj testo 550s

Klešťová sonda pro měření teploty na trubkách (NTC) - 2 ks

Výstupní protokol z výroby a baterie

Systémový kufr pro přístroj a sondy

KÓD	POPIS	CENA BEZ DPH
0564 5502	Sada testo 550s s bezdrátovými klešťovými teplotními sondami	14 080,- Kč

Digitální měřící přístroj testo 550s

Bezdrátová klešťová sonda pro měření teploty - 2 ks

Výstupní protokol z výroby a baterie

Systémový kufr pro přístroj a sondy

KÓD	POPIS	CENA BEZ DPH
0564 5503	Sada testo 550s s bezdrátovými sondami a plnicími hadicemi	15 900,- Kč

Digitální měřící přístroj testo 550s

Bezdrátová klešťová sonda pro měření teploty - 2 ks

Sada plnicích hadic - 3 ks

Výstupní protokol z výroby a baterie

Systémový kufr pro přístroj a sondy

ANALYZÁTORY CHLADICÍCH ZAŘÍZENÍ

AKCE

Testo 557s

VYBAVENÍ A ZÁKLADNÍ FUNKCE

Moderní přístroj pro servis a údržbu chladicích zařízení a tepelných čerpadel

Kvalitní senzory měří vysoký a nízký tlak

Velký grafický displej pro snadná vyhodnocení výsledků měření

4cestný připojovací blok ventilů s průhledítkem

Zkouška těsnosti s kompenzací teploty

Přístroj je vhodný i pro chladiva A2L

Výpočet teploty přehřátí/podchlazení v reálném čase

V paměti přístroje je uloženo 90 charakteristik chladiv

Aktualizace chladiv přes aplikaci Smart App

testo SMART

Bluetooth 5.0 + aplikace

Aplikace testo Smart App zdarma ke stažení

Google Play App Store

KÓD	POPIS	CENA BEZ DPH
0564 5571	Sada testo 557s pro tepelná čerpadla	17 670,- Kč

Moderní digitální měřící přístroj testo 557s

Bezdrátová klešťová sonda pro měření teploty - 2 ks

Bezdrátová vakuová sonda - 1 ks

Systémový kufr pro přístroj a sondy

Zkoušečka napětí testo 750-3 - 1 ks - ZDARMA

Výstupní protokol z výroby a baterie

KÓD	POPIS	CENA BEZ DPH
0564 5572	Sada testo 557s pro tepelná čerpadla s plnicími hadicemi	19 850,- Kč

Moderní digitální měřící přístroj testo 557s

Bezdrátová klešťová sonda pro měření teploty - 2 ks

Bezdrátová vakuová sonda - 1 ks

Systémový kufr pro přístroj a sondy

Sada plnicích hadic - 4 ks

Zkoušečka napětí testo 750-3 - 1 ks - ZDARMA

Výstupní protokol z výroby a baterie

Příslušenství

0564 1001	Magnetický popruh pro rychlé upevnění servisního přístroje	1 500,- Kč
0613 1712	Přesná prostorová sonda, NTC, -50 ... +125 °C	2 390,- Kč
0613 4611	Trubková sonda se suchým zipem, NTC, Ø max. 75 mm, -50 ... +70 °C	2 750,- Kč
0613 1912	Vodotěsná povrchová sonda pro rovné povrchy, NTC, -50 ... +150 °C	2 630,- Kč

ANALYZÁTORY CHLADICÍCH ZAŘÍZENÍ

AKCE

Testo 570s

VYBAVENÍ A ZÁKLADNÍ FUNKCE

Profesionální přístroj pro servis a údržbu chladicích zařízení a tepelných čerpadel

Kvalitní senzory měří vysoký a nízký tlak

Velký grafický displej pro snadná vyhodnocení výsledků měření

4cestný připojovací blok ventilů s průhledítkem

Přístroj je vhodný pro chladiva A3 a A2L

Výpočet teploty přehřátí/podchlazení v reálném čase

V paměti přístroje je uloženo 90 charakteristik chladiv

Aktualizace chladiv přes aplikaci Smart App

testo SMART

Bluetooth 5.0 + aplikace

Aplikace testo Smart App zdarma ke stažení

Google Play App Store

KÓD	POPIS	CENA BEZ DPH
0564 5702	Sada testo 570s pro tepelná čerpadla	21 600,- Kč

Profesionální digitální měřící přístroj testo 570s

Bezdrátová klešťová sonda pro měření teploty - 2 ks

Bezdrátová vakuová sonda - 1 ks

Systémový kufr pro přístroj a sondy

KÓD	POPIS	CENA BEZ DPH
0564 5703	Sada testo 570s pro tepelná čerpadla s plnicími hadicemi	23 600,- Kč

Profesionální digitální měřící přístroj testo 570s

Bezdrátová klešťová sonda pro měření teploty - 2 ks

Bezdrátová vakuová sonda - 1 ks

Systémový kufr pro přístroj a sondy

Sada plnicích hadic - 4 ks

KÓD	POPIS	CENA BEZ DPH
0564 5002	Sada testo 570s pro tepelná čerpadla s hadicemi, váhou na chladiva a ventilem	31 400,- Kč

Profesionální digitální měřící přístroj testo 570s

Bezdrátová klešťová sonda pro měření teploty - 2 ks

Bezdrátová vakuová sonda - 1 ks

Digitální váhu na chladiva včetně transportní tašky

Přesný plnicí ventil na chladiva

Systémový kufr pro přístroj a sondy

Sada plnicích hadic - 4 ks

ANALYZÁTORY SPALIN

NOVINKA

Testo 310 II

KÓD	POPIS	CENA BEZ DPH
0563 3104	Analyzátor spalin testo 310 II v sadě	17 420,- Kč

Sada obsahuje:

Analyzátor spalin testo 310 II, (O_2, CO, hPa, °C), akumulátor

Odběrová sonda, délka 180 mm, D 6 mm, kónus

Síťový zdroj 230 V, k dobíjení akumulátorů a provoz

Systémový kufr pro přístroj, sondu a příslušenství

Silikonová hadička pro měření tlaku plynu

Filtry nečistot pro odběrovou sondu (5 ks)

testo SMART

0563 3105	Analyzátor spalin testo 310 II v sadě s tiskárnou	22 770,- Kč

Sada obsahuje:

Analyzátor spalin testo 310 II, (O_2, CO, hPa, °C), akumulátor

Odběrová sonda, délka 180 mm, D 6 mm, kónus

Síťový zdroj 230 V, k dobíjení akumulátorů a provoz

Systémový kufr pro přístroj, sondu a příslušenství

Silikonová hadička pro měření tlaku plynu

BT tiskárna, 1 rolička papíru (již založena v tiskárně)

Filtry nečistot pro odběrovou sondu (5 ks)

Příslušenství

0554 0621	Testo tiskárna protokolů BT rozhraní, 1 rolička termopapíru	8 530,- Kč
0554 0568	Náhradní termopapír do tiskárny (6 roliček)	930,- Kč
0554 0040	Náhradní prachové filtry pro odběrovou sondu (10 ks)	960,- Kč

Podsvícený displej

Rychlé nulování senzorů

Vyměnitelný filtr sondy

Integrovaná jímka kondenzátu

ANALYZÁTORY SPALIN

Testo 300

KÓD	POPIS	CENA BEZ DPH
0564 3002 70	Analyzátor spalin testo 300 v akční sadě[1]	29 025,- Kč

Sada obsahuje:

Analyzátor spalin testo 300, (O_2, CO, BT, WLAN, hPa, °C), akumulátor

Rozsah měření senzoru **CO do 4 000 ppm**

Kompaktní odběrová sonda, délka 180 mm, D 6 mm, Tmax 500 °C

Náhradní prachové filtry pro kompaktní sondu (10 ks)

Teplotní miničidlo pro okolní vzduch

Síťový zdroj 230 V, k dobíjení akumulátorů a provoz

Pouzdro pro přístroj

Software EasyHeat pro profesionální zpracování protokolů z měření (ke stažení)

BT konektor pro připojení chytrých sond

2letá záruka, při registraci přístroje je **záruka 3 roky**

0564 3002 71	Analyzátor spalin testo 300 v akční sadě s BT tiskárnou[1]	40 680,- Kč

	Příslušenství	
0516 3300	Základní systémový kufr	2 760,- Kč
0554 0568	Náhradní termopapír do tiskárny (6 roliček)	930,- Kč
0554 0040	Náhradní prachové filtry pro kompaktní odběrovou sondu (10 ks)	960,- Kč

[1] akční ceny sad s analyzátory spalin platí do 31.12.2025

ANALYZÁTORY SPALIN

Testo 300 Longlife

KÓD	POPIS	CENA BEZ DPH
0564 3004 70	Analyzátor spalin testo 300 Longlife v akční sadě[1]	41 499,- Kč

Sada obsahuje:

Analyzátor spalin testo 300, (O_2 LL, CO LL, BT, WLAN, hPa, °C), akumulátor

Rozsah měření senzoru **CO do 4 000 ppm**

Kompaktní odběrová sonda, délka 180 mm, D 6 mm, Tmax 500 °C

Náhradní prachové filtry pro kompaktní sondu (10 ks)

Teplotní miničidlo pro okolní vzduch

Síťový zdroj 230 V, k dobíjení akumulátorů a provoz

Základní systémový kufr pro přístroj a příslušenství

Software EasyHeat pro profesionální zpracování protokolů z měření (ke stažení)

BT konektor pro připojení chytrých sond

4letá záruka, při registraci přístroje je **záruka 5 let**

0564 3004 71	Analyzátor spalin testo 300 Longlife v akční sadě s BT tiskárnou[1]	54 990,- Kč

Příslušenství

0554 0568	Náhradní termopapír do tiskárny (6 roliček)	930,- Kč
0554 0040	Náhradní prachové filtry pro kompaktní odběrovou sondu (10 ks)	960,- Kč

[1] akční ceny sad s analyzátory spalin platí do 31.12.2025

ANALYZÁTORY SPALIN

Testo 300 Longlife Pro SE SENZOREM CO_{H2}

KÓD	POPIS	CENA BEZ DPH
0564 3004 82	Analyzátor spalin testo 300 Longlife v akční sadě „Pro“ se senzorem CO_{H2}[1]	52 677,- Kč

Sada obsahuje:

Analyzátor spalin testo 300, (O_2 LL, CO_{H2} LL, BT, WLAN, hPa, °C), akumulátor

Rozsah měření senzoru **CO_{H2} do 30 000 ppm**

Ředění vzorku spalin

Modulární odběrová sonda, délka 180 mm, D 8 mm, Tmax 500 °C

Náhradní prachové filtry pro modulární sondu (10 ks)

Teplotní miničidlo pro okolní vzduch

Síťový zdroj 230 V, k dobíjení akumulátorů a provoz

Základní systémový kufr pro přístroj a příslušenství

Software EasyHeat pro profesionální zpracování protokolů z měření (ke stažení)

4letá záruka, při registraci přístroje je **záruka 5 let**

0564 3004 89	Analyzátor spalin testo 300 Longlife v akční sadě „Pro“ s BT tiskárnou[1]	62 460,- Kč

Příslušenství pro 4Pa test

0554 1215	Kapilární hadičky pro měření nízkých tlaků (možné použít pouze v kombinaci se sadou 0554 1203)	2 500,- Kč

Příslušenství

0554 0568	Náhradní termopapír do tiskárny (6 roliček)	930,- Kč
0554 3385	Náhradní prachové filtry pro modulární odběrovou sondu (10 ks)	759,- Kč
0554 1203	Sada hadic pro samostatné měření tlaku plynu[2]	1 580,- Kč

[1] akční ceny sad s analyzátory spalin platí do 31.12.2025

TERMOKAMERY

Testo 865s

VYBAVENÍ A ZÁKLADNÍ FUNKCE

Typ detektoru 160 x 120 pixelů

Standardní objektiv 31° x 23°

Dobrá kvalita obrazu NETD < 120 mK

SuperResolution - zvětší rozlišení termosnímku na 320 x 240 pixelů

Zviditelnění teplotních rozdílů od 0,12 °C

Automatické rozpoznání horkého / studeného bodu

Fixní ostření

Interní paměť 2,8 GB

Teplotní rozsah -20 ... +280 °C

Propojení s aplikací testo Thermography (přes WLAN)	ne
Zobrazení IR snímku / reálného snímku	ano / ne
Integrovaný digitální fotoaparát	ne
Funkce ScaleAssist (automatické nastavení stupnice termosnímku)	ano
Funkce ε-Assist (automatické nastavení stupně emisivity)	ne

KÓD	POPIS	CENA BEZ DPH
0560 8651	Sada testo 865s	32 970,- Kč

Sada obsahuje:

Termokamera 865s

USB kabel

Li-Ion akumulátor

Profesionální software

Systémový kufr

Síťový zdroj 230 V, k dobíjení akumulátorů a provoz

Příslušenství

0515 5107	Náhradní Li-Ionový akumulátor pro prodloužení doby provozu	1 200,- Kč
0554 1103	Stolní nabíječka pro optimalizované nabíjení	1 570,- Kč
0554 7808	Transportní brašna	1 880,- Kč

TERMOKAMERY

Testo 868s

VYBAVENÍ A ZÁKLADNÍ FUNKCE

Typ detektoru 160 x 120 pixelů

Standardní objektiv 31° x 23°

Dobrá kvalita obrazu NETD < 100 mK

SuperResolution - zvětší rozlišení termosnímku na 320 x 240 pixelů

Zviditelnění teplotních rozdílů od 0,10 °C

Automatické rozpoznání horkého / studeného bodu

Fixní ostření

Interní paměť 2,8 GB

Teplotní rozsah -30 ... +100 °C

Teplotní rozsah 0 ... +650 °C

testo Thermography App
zdarma ke stažení
Google Play App Store

Propojení s aplikací testo Thermography (přes WLAN)	ano
Zobrazení IR snímku / reálného snímku	ano / ano
Integrovaný digitální fotoaparát	ano
Funkce ScaleAssist (automatické nastavení stupnice termosnímku)	ano
Funkce ε-Assist (automatické nastavení stupně emisivity)	ano

KÓD	POPIS	CENA BEZ DPH
0560 8684	Sada testo 868s	49 920,- Kč

Sada obsahuje:

Termokamera 868s s vestavěným rádiovým modulem a digitálním fotoaparátem

ε-Marker - 3 ks

USB kabel

Li-Ion akumulátor

Profesionální software

Systémový kufr

Síťový zdroj 230 V, k dobíjení akumulátorů a provoz

Příslušenství

0515 5107	Náhradní Li-Ionový akumulátor pro prodloužení doby provozu	1 200,- Kč
0554 1103	Stolní nabíječka pro optimalizované nabíjení	1 570,- Kč
0554 7808	Transportní brašna	1 880,- Kč
0554 0872	ε-Marker (Deset značek pro funkci ε-Assist pro automatické zjištění stupně emisivity a odražené teploty)	980,- Kč

[1] akční cena sady s termokamerou platí do 31.12.2025

TERMOKAMERY

Testo 871s

VYBAVENÍ A ZÁKLADNÍ FUNKCE

Typ detektoru 240 x 180 pixelů

Standardní objektiv 35° x 26°

Vysoká kvalita obrazu NETD < 90 mK

SuperResolution - zvětší rozlišení termosnímku na 480 x 360 pixelů

Zviditelnění teplotních rozdílů od 0,09 °C

Automatické rozpoznání horkého / studeného bodu

Fixní ostření

Interní paměť 2,8 GB

Teplotní rozsah -30 ... +100 °C / 0 ... +650 °C

Možnost připojení přístrojů testo 770-3 a testo 605i přes BT

testo Thermography App
zdarma ke stažení
Jetzt bei Google Play
Laden im App Store

Propojení s aplikací testo Thermography (přes WLAN)	ano
Zobrazení IR snímku / reálného snímku	ano / ano
Integrovaný digitální fotoaparát	ano
Funkce ScaleAssist (automatické nastavení stupnice termosnímku)	ano
Funkce ε-Assist (automatické nastavení stupně emisivity)	ano

KÓD	POPIS	CENA BEZ DPH
0560 8716	Sada testo 871s	67 060,- Kč

Sada obsahuje:

Termokamera 871s s vestavěným rádiovým modulem, digi. fotoaparátem a rozhraním Bluetooth

ε-Marker - 3 ks

USB kabel

Li-Ion akumulátor

Profesionální software

Systémový kufr

Síťový zdroj 230 V, k dobíjení akumulátorů a provoz

Příslušenství

0515 5107	Náhradní Li-Ionový akumulátor pro prodloužení doby provozu	1 200,- Kč
0554 1103	Stolní nabíječka pro optimalizované nabíjení	1 570,- Kč
0554 7808	Transportní brašna	1 880,- Kč
0554 0872	ε-Marker (Deset značek pro funkci ε-Assist pro automatické zjištění stupně emisivity a odražené teploty)	980,- Kč

TERMOKAMERY

Testo 872s

VYBAVENÍ A ZÁKLADNÍ FUNKCE

Typ detektoru 320 x 240 pixelů

Vysoce kvalitní objektiv 42° x 30°

Profesionální kvalita obrazu NETD < 60 mK

SuperResolution - zvětší rozlišení termosnímku na 640 x 480 pixelů

Zviditelnění teplotních rozdílů od 0,06 °C

Automatické rozpoznání horkého / studeného bodu

Fixní ostření

Interní paměť 2,8 GB

Teplotní rozsah -30 ... +100 °C / 0 ... +650 °C

Možnost připojení přístrojů testo 770-3 a testo 605i přes BT

testo Thermography App
zdarma ke stažení
Google Play App Store

Propojení s aplikací testo Thermography (přes WLAN)	ano
Zobrazení IR snímku / reálného snímku	ano / ano
Integrovaný digitální fotoaparát	ano
Funkce ScaleAssist (automatické nastavení stupnice termosnímku)	ano
Funkce ε-Assist (automatické nastavení stupně emisivity)	ano
Laserové označení místa měření	ano

KÓD	POPIS	CENA BEZ DPH
0560 8726	Sada testo 872s	82 070,- Kč

Sada obsahuje:

Termokamera 872 s vestavěným rádiovým modulem, digitálním fotoaparátem a rozhraním Bluetooth

Testo 605i - termohygrometr ovládaný chytrým telefonem - ZDARMA

ε-Marker - 3 ks

USB kabel

Li-Ion akumulátor

Profesionální software

Systémový kufr

Síťový zdroj 230 V, k dobíjení akumulátorů a provoz

Příslušenství

0515 5107	Náhradní Li-Ionový akumulátor pro prodloužení doby provozu	1 200,- Kč
0554 1103	Stolní nabíječka pro optimalizované nabíjení	1 570,- Kč
0554 0872	ε-Marker (Deset značek pro funkci ε-Assist pro automatické zjištění stupně emisivity a odražené teploty)	980,- Kč

[1] akční cena sady s termokamerou platí do 31.12.2025

TERMOKAMERY

Testo 883

VYBAVENÍ A ZÁKLADNÍ FUNKCE

Typ detektoru 320 x 240 pixelů

Vysoce kvalitní objektiv 30° x 23°

Profesionální kvalita obrazu NETD < 40 mK

SuperResolution - zvětší rozlišení termosnímku na 640 x 480 pixelů

Zviditelnění teplotních rozdílů od 0,04 °C

Automatické rozpoznání horkého / studeného bodu

Manuální ostření

Interní paměť 2,8 GB

Teplotní rozsah -30 ... +100 °C / 0 ... +650 °C

Možnost připojení přístrojů testo 770-3 a testo 605i přes BT

testo Thermography App
zdarma ke stažení
Google Play App Store

Propojení s aplikací testo Thermography (přes WLAN)	ano
Zobrazení IR snímku / reálného snímku	ano / ano
Integrovaný digitální fotoaparát	ano
Funkce ScaleAssist (automatické nastavení stupnice termosnímku)	ano
Funkce ε-Assist (automatické nastavení stupně emisivity)	ano
Laserové označení místa měření	ano

KÓD	POPIS	CENA BEZ DPH
0560 8830	Sada testo 883	112 990,- Kč

Sada obsahuje:

Termokamera 883 s vestavěným rádiovým modulem, digitálním fotoaparátem a rozhraním Bluetooth

Standardní objektiv 30° x 23°

USB-C kabel

Li-Ion akumulátor

Profesionální software

Systémový kufr

Síťový zdroj 230 V, k dobíjení akumulátorů a provoz

Náhlavní souprava Bluetooth

Příslušenství

0515 5107	Náhradní Li-Ionový akumulátor pro prodloužení doby provozu	1 200,- Kč
0554 1103	Stolní nabíječka pro optimalizované nabíjení	1 570,- Kč
0554 0872	ε-Marker (Deset značek pro funkci ε-Assist pro automatické zjištění stupně emisivity a odražené teploty)	980,- Kč

[1] akční cena sady s termokamerou platí do 31.12.2025

TERMOKAMERY

Testo 883

VYBAVENÍ A ZÁKLADNÍ FUNKCE

Typ detektoru 320 x 240 pixelů

Vysoce kvalitní objektiv 30° x 23°

Profesionální kvalita obrazu NETD < 40 mK

SuperResolution - zvětší rozlišení termosnímku na 640 x 480 pixelů

Zviditelnění teplotních rozdílů od 0,04 °C

Automatické rozpoznání horkého / studeného bodu

Manuální ostření

Interní paměť 2,8 GB

Teplotní rozsah -30 ... +100 °C / 0 ... +650 °C

Možnost připojení přístrojů testo 770-3 a testo 605i přes BT

testo Thermography App
zdarma ke stažení
Google Play App Store

Propojení s aplikací testo Thermography (přes WLAN)	ano
Zobrazení IR snímku / reálného snímku	ano / ano
Integrovaný digitální fotoaparát	ano
Funkce ScaleAssist (automatické nastavení stupnice termosnímku)	ano
Funkce ε-Assist (automatické nastavení stupně emisivity)	ano
Laserové označení místa měření	ano

KÓD	POPIS	CENA BEZ DPH
0563 8830	Sada testo 883-1	145 140,- Kč

Sada obsahuje:

Termokamera 883 s vestavěným rádiovým modulem, digitálním fotoaparátem a rozhraním Bluetooth

Standardní objektiv 30° x 23° + teleobjektiv 12° x 9°

USB-C kabel

2x Li-Ion akumulátor

Profesionální software

Systémový kufr

Nabíjecí stanice k dobíjení akumulátorů a provoz

Náhlavní souprava Bluetooth

Příslušenství

0515 5107	Náhradní Li-Ionový akumulátor pro prodloužení doby provozu	1 200,- Kč
0554 1103	Stolní nabíječka pro optimalizované nabíjení	1 570,- Kč
0554 0872	ε-Marker (Deset značek pro funkci ε-Assist pro automatické zjištění stupně emisivity a odražené teploty)	980,- Kč

[1] akční cena sady s termokamerou platí do 31.12.2025

VIPS gas s.r.o.
Na Bělidle 1135, 460 06 Liberec 6
mobil: 737 230 676
www.vipsgas.cz, technik@vipsgas.cz

Ceny uvedené v tomto ceníku jsou bez DPH a neosahují recyklační poplatek za zpětný odběr elektrozařízení a elektroodpadu
Změna cen vyhrazena!!