



Sentinel X700

Dezinfekční a biocidní přípravek pro systémy podlahového vytápění

Vlastnosti a výhody

- Účinně likviduje bakterie a plísně
- Odstraňuje ucpávky a usazeniny způsobené kaly
- Nekorozivní
- Dlouhodobá ochrana
- Bezpečná manipulace
- Netoxické produkty rozkladu
- Snadné a rychlé dávkování
- Možnost testování
- Kompatibilní s přípravkem Sentinel X100

Aplikace

Přípravek Sentinel X700 je roztok obsahující stabilizovaný biocidní přípravek pro použití v systémech podlahového vytápění. Tyto systémy mohou trpět potížemi způsobenými množením mikroorganismů jako jsou bakterie a plísně. Běžně působené potíže:

- Ucpávání potrubí, rozvodů, ventilů a tepelných výměníků
- Nepříjemný zápach
- Koroze tepelného výměníku
- Koroze rozvodů

Tyto potíže mohou vážně narušit hladký a účinný provoz systému podlahového vytápění.

Popis a použití

Přípravek Sentinel X700 je roztok obsahující stabilizovaný biocidní přípravek, který v systémech podlahového vytápění odstraňuje problémy způsobené bakteriemi a plísněmi.

Do nových systémů přidejte 1 litr přípravku Sentinel X700 během jejich konečného plnění, abyste zabránili množení bakterií a plísní, a vyhnuli se tak jimi způsobovaným potížím. U větších systémů lze produkt dávkovat v poměru 1 litr na 300 litrů objemu systému. Nechte systém 30 minut cirkulovat, aby bylo zajištěno jeho úplné pokrytí produktem.

Zanesené systémy, které jsou typické slabou cirkulací, zbarvenou vodou nebo silným zápachem musí být nejprve vyčištěny a dezinfikovány. Přípravek Sentinel X700 Sentinel by měl být dávkován v poměru 1 litr přípravku na 300 litrů objemu systému a ponechán v systému vytápění cirkulovat při pokojové teplotě po dobu alespoň 4 hodin. Po 4 hodinách by měl být systém vypláchnut a znovu naplněn. Během opětovného plnění by měl být opět přidán přípravek Sentinel X700 (1 litr na 300 litrů vody v systému), aby se zabránilo opakování potíží.

K dispozici je testovací souprava Sentinel BioCheck, která obsahuje testovací proužky, pomocí kterých lze zkontrolovat správnou koncentraci přípravku Sentinel X700, a ponorná skříčka pro kontrolu přítomnosti bakterií.

Přípravek Sentinel X700 je zcela kompatibilní s inhibítorem Sentinel X100, který by měl být vždy přidáván na konci opětovného plnění systému, aby byl tento systém chráněn před korozi a tvorbou vodního kamene.

***DŮLEŽITÉ** – Přípravek Sentinel X700 by se neměl mísit s jinými druhy čistících přípravků než s těmi, které stanovila společnost Sentinel. Tento produkt je určen k použití pouze v primárním okruhu systémů podlahového vytápění.*

Chemické složení

- | | |
|--------------------------------|-------------------------|
| • Vzhled | Čirá, bezbarvá tekutina |
| • Specifická hmotnost (20 °C): | 1,01 g/cm ³ |
| • pH | 4,0 (přibližně) |
| • Bod mrazu: | - 2,0 °C |

Kompatibilita s materiály

Přípravek Sentinel X700 není agresivní vůči materiálům, které se běžně používají v systémech podlahového vytápění.

Balení

- 1 l láhev