

Bluetooth® konektor testo

Propojení přes Bluetooth®
mezi analyzátořem spalin testo 300
a chytrými sondami testo



Propojení mezi analyzátořem testo 300 a chytrými sondami:

testo 510i pro měření průtoku a tlaku plynu

testo 115i pro měření teploty v potrubí

testo 915i pro měření teploty spalovaného vzduchu

Automatický výpočet rozdílu teplot při připojení dvou
chytrých sond testo 115i nebo 915i (sondu s termočlánkem
je možné nahradit komerčně dostupnou TC sondou)

Zobrazení naměřených hodnot souběžně s měřením spalin



Bluetooth® konektor testo umožňuje efektivní bezdrátové měření až čtyř dalších parametrů souběžně s měřením spalin. Automatické propojení se sondou testo 300 zaručuje paralelní měření průtoku a tlaku plynu za pomoci chytré sondy testo 510i a měření teploty topné vody a zpátečky pomocí dvou chytrých sond testo 115i. Měření teploty spalovacího vzduchu lze rovněž velmi snadno provádět paralelně pomocí sondy chytré sondy testo 915i. Veškerá paralelní měření se automaticky zobrazují na analyzátořu testo 300 a je možné je současně zapínat a vypínat.

Aplikace testo Smart nabízí funkce, jako je druhá obrazovka, rychlé protokolování, odesílání e-mailů a snadné provádění měření, dokumentace a přenosu dat z paralelních měření. Veškerá data uložená v analyzátořu testo 300 je zároveň možné přes QR integrovat do vašeho vlastního softwaru (přes předem naprogramované rozhraní) nebo je jednoduše vytisknout pomocí funkce tisku na analyzátořu.

Technické parametry / objednáací údaje

Bluetooth® konektor testo

Objednáací č. 0554 3004

Součástí balení testo 300



analýzátor spalin testo 300 NEXT LEVEL

Skutečně inteligentní měření spalin v topných systémech s analyzátozem testo 300. Vysoké kvalitní senzory, intuitivní ovládání díky technologii Smart-Touch a chytrým funkcím, jako je efektivní dokumentace a zasílání protokolů e-mailem, Vám usnadní vaši každodenní práci. Chytré sondy je možné integrovat paralelně. Analyzátor testo 300 lze také připojit k aplikaci testo Smart App.



Technické parametry

Dosah	Do 100 m bez překážek
Kompatibilita	testo 510i, testo 115i, testo 915i
Výdrž baterie	Napájeno přes testo 300
Připojení	TUC 1 nebo TUC 2

Kompatibilní chytré sondy testo

Diferenční tlakoměr testo 510i

Diferenční tlakoměr testo 510i je vhodný k měření průtoku a tlaku plynu, poklesů tlaku na ventilátorech a filtrech a pro měření tlaku v plynovém potrubí.



Objednáací č. 0560 1510

Klešťový teploměr testo 115i

Klešťový teploměr testo 115i je dobrým pomocníkem pro měření teploty u instalací chladicích, klimatizačních a vytápěcích systémů.



Objednáací č. 0560 2115 02

Teploměr testo 915i

Díky teploměru testo 915i s připojitelnými TC sondami je měření teploty ještě snazší, rychlejší a flexibilnější. Ideální pro měření teploty spalovacího vzduchu. Teploměr je kompatibilní s různými TC sondami třídy 1.



Objednáací č. 0563 3915

Testo Česká republika

Jinonická 80
tel.: 222 266 700
e-mail: info@testo.cz
www.testo.cz