

Detektor úniku plynu s ohebnou sondou

testo 316-1

Akustická a vizuální výstraha přes vícebarevnou LED diodu
na hlavici senzoru

Zobrazení ppm / % objemu / % LEL / g/a na přístroji

Samotest senzoru a automatické nulování

Ohebná sonda pro měření v těžko přístupných místech



Pokud máte rádi jednoduchost, doporučujeme vám detektor úniku plynu testo 316-1: Zjišťování a lokalizace úniků, ale i čtení hodnot koncentrace v ppm nebo % LEL (spodní mez výbušnosti) je mimořádně snadné. Díky třibarevnému LED indikátoru na hlavici a podsvícení displeje je práce s detektorem intuitivní a nevyžaduje žádné školení.

Klíčové výhody:

1. Vícebarevná LED dioda (akustická a vizuální výstraha)
2. Samotest senzoru a automatické nulování
3. Ohebná sonda pro měření v těžko přístupných místech
4. Displej s intuitivním třibarevným podsvícením
5. Napájení z baterie

Technické parametry / příslušenství

testo 316-1

Detektor úniku plynu testo 316-1 s ohebnou sondou včetně tašky a baterií



Obj. č.: 0560 3162
Cena: 6.990,- Kč

Profesionální sada

Vše, co profesionál potřebuje k testování plynových potrubí: kromě přístroje na měření úniků testo 324, včetně kufříku s přístroji a příslušenstvím, sada obsahuje infračervenou tiskárnu pro dokumentaci měření na místě a detektor úniku plynu testo 316-1.



Obj. č.: 0563 3240 71
Cena: 60.700,- Kč

Příslušenství k měřicím přístrojům	Obj. č.	Kč
Taška 	0590 0018	810,-

Parametry měření	ppm, % obj., % LEL
Detekované plyny	Metan, propan, vodík, butan
Nižší práh odezvy/ rozsah měření	Metan (CH ₄): 50 ppm až 4,0 % obj. Propan (C ₃ H ₈): 50 ppm až 1,9 % obj. Vodík (H ₂): 50 ppm až 4,0 % obj. Butan (C ₄ H ₁₀): 50 ppm až 1,5 % obj.
Roztok	1 ppm 0,1 % obj. 1 % LEL
Doba odezvy	Doba odezvy < 2 sec
Výstraha při úniku	Tříbarevná LED dioda na hlavici senzoru Tříbarevné podsvícení displeje Akustická

Obecné technické údaje

Provozní teplota	-20 až +50 °C
Provozní vlhkost	0 to 80 % RH
Teplota skladování	-20 až +50 °C
Typ baterie/nabíjecí baterie	Baterie (součástí balení)
Výdrž baterie	>15 h
Rozměry	150 x 66,5 x 37,5 mm (D x Š x V) Délka s husím krkem 545 mm
Hmotnost	415 g

Detekované plyny:

Metan / CH₄
Propan / C₃H₈
Vodík / H₂
Butan / C₄H₁₀

Testo Česká republika

Jinonická 80
tel.: 222 266 700
e-mail: info@testo.cz
www.testo.cz