

Termoanemometr

testo 425 - digitální anemometr se sondou se žhaveným drátkem a připojením k aplikaci

Jednoduché, rychlé a přesné měření rychlosti proudění a teploty a výpočet objemového průtoku ve ventilačním kanálu

Větší flexibilita při měření ve ventilačním kanálu s připojenou kabelovou teleskopickou sondou (maximální délka 820 mm)

Rychlá konfigurace (kanálu) v aplikaci, grafický průběh měření, druhá obrazovka a ukládání naměřených dat v aplikaci testo Smart App

Výpočet bodové a časové střední hodnoty

Odolnost díky kompaktnímu provedení s odolným krytem




Optimálně nastavené klimatizační a ventilační systémy jsou pro moderní budovy klíčovým faktorem, proto je důležité pro zajištění správného měření rychlosti proudění, teploty a objemového průtoku ve ventilačním kanálu používat vhodnou měřicí techniku.

Termoanemometr testo 425 je Vaším rychlým, jednoduchým a přesným parťákem. Kabelem připojenou teleskopickou sondu lze vysunout až do délky 820 mm, což Vám usnadní práci nad hlavou nebo v kanálech o velkém průměru.

Všechny důležité výpočty, jako jsou objemový průtok nebo časové a bodové střední hodnoty, provádí mimořádně odolný a kompaktní měřicí přístroj automaticky.

Mimočodem: konfigurace měřicího přístroje, zobrazování a ukládání naměřených hodnot i dokumentace jsou díky aplikaci testo Smart App velmi pohodlné. Tato aplikace zároveň promění Váš chytrý telefon v druhý displej.

Bluetooth 5.0
+ aplikace 

Aplikace testo Smart App
zdarma ke stažení




Údaje pro objednání / technická data / příslušenství

testo 425

testo 425, termoanemometr se žhaveným drátkem a s připojením k aplikaci a pevná teleskopická sonda (max. 820 mm), včetně brašny, výstupního protokolu z výroby a 3 x AA baterie

Obj. číslo 0563 0425
Cena: 12.780,- Kč



Aplikace testo Smart App

- Jednoduchá a rychlá: nabídky měření pro řadu aplikací poskytují optimální podporu při konfiguraci a provádění měření.
- Přehledné grafické zobrazení naměřených hodnot, např. ve formě tabulky, pro rychlou interpretaci výsledků
- Vytváření digitálních zpráv o měření přímo na místě včetně fotografií ve formátu PDF/CSV a odesílání e-mailem



Zdarma ke stažení
pro Android a iOS



Typy senzorů

| Vrtulka | |
|-------------------|--|
| Měřicí rozsah | 0,01 až 30 m/s |
| Přesnost ±1 digit | ±(0,03 m/s + 4% z nam.h.) (0,01 až 20 m/s) ±(0,5 m/s + 5% z nam.h.) (20,01 až 30 m/s) |
| Rozlišení | 0,01 m/s |

| NTC | |
|-------------------|---------------|
| Měřicí rozsah | -20 až +70 °C |
| Přesnost ±1 digit | ±0,5 °C |
| Rozlišení | 0,1 °C |

Všeobecná technická data

| | |
|--------------------|--|
| Provozní teplota | Měřicí přístroj: -20 až +50 °C Sonda: -20 až +70 °C |
| Skladovací teplota | -20 až +50 °C |
| Typ baterie | 3 x AA |
| Životnost baterie | 35 h |
| Rozměry | Měřicí přístroj: 135 x 60 x 28 mm Sonda: délka 180 mm, Ø 7,5 mm Délka kabelu 1,5 m |
| Hmotnost | 268 g |
| Třída krytí | Měřicí přístroj: IP 40 Sonda: IP20 |
| Materiál pouzdra | ABS + PC / TPE |

| Příslušenství | Obj. číslo | Kč |
|--|--------------|----------------|
| testo Bluetooth® tiskárna, včetně 1 role termopapíru, akumulátoru a síťového zdroje | 0554 0621 | 7.300,- |
| Náhradní termopapír pro tiskárnu (6 rolí), dokumentace s naměřenými daty čitelná až 10 let | 0554 0568 | 840,- |
| Prvotní akreditovaná kalibrace - rychlost proudění, 5 kalibračních bodů | 31 0102 0301 | 2.920,- |
| Akreditovaná kalibrace - rychlost proudění, 5 kalibračních bodů | 31 0102 0311 | 4.190,- |

Všechny změny, i technického charakteru, jsou vyhrazeny. Všechny ceny jsou uvedeny bez 21 % DPH a jsou platné pro rok 2023. 1981 2244/cz/01/2023

Testo Česká republika

Jonická 80
158 00 Praha 5
tel.: 222 266 700
e-mail: info@testo.cz

www.testo.cz