We measure it. testo

Bezkontaktní indikátor napětí

testo 745

- Filtr blokuje vysokofrekvenční interferenční signály
- Nastavitelná citlivost
- Optický a akustický signál
- Voděodolný a prachutěsný odpovídající IP 67
- Osvětlení měřeného místa

V

Bezkontaktní indikátor napětí testo 745 s rozsahem napětí až do 1 000 V je především vhodný pro rychlou kontrolu všech podezřelých zdrojů poruch. Pokud je zaznamenána přítomnost elektrického napětí, testo 745 vydá jasný optický a akustický signál.

Za účelem zvýšení spolehlivosti je bezkontaktní indikátor napětí testo 745 vybaven filtrem, který blokuje vysokofrekvenční interferenční signály a je voděodolný a prachutěsný odpovídající IP 67.

Technická data / Příslušenství

testo 745

testo 745, bezkontaktní indikátor napětí, vč. baterií

Obj. č. 0590 7450

Technická data

Testované napětí	12 ... 1 000 V AC
Osvětlení měřeného místa	✓
Přepěťové kategorie	CAT4/600 V CAT3/1000 V
Třída krytí	IP 67
Provozní teplota	-10 ... +50 °C
Skladovací teplota	-15 ... +60 °C
Rozměry (d x š x v)	155 x 25 x 23 mm
Hmotnost	63 g
Záruka	2 roky
Autorizace	CSA, CE
Normy	EN 61010-1, IEC 61326

Všechny ceny jsou uvedeny bez 21% DPH a jsou platné pro rok 2015. Veškeré změny, i technického charakteru, jsou vyhrazeny.
1981 1514/cz/08/2015

Testo s.r.o.
Jinonická 80
158 00 Praha 5
telefon: +420 222 266 700
fax: +420 222 266 748
e-mail: info@testo.cz