

Zkoušečka napětí

testo 750-1
testo 750-2
testo 750-3

Přehledný, patentovaný 3-stranný LED displej

Technologie světlovodů pro optimální indikaci napětí

Protiskluzový límeč pro bezpečné uchycení

Ergonomický tvar rukojeti

Osvětlení měřeného místa



Všechny tři modely zkoušečky napětí testo 750 jsou první měřicí přístroje s 3-stranným LED displejem. Displej je čitelný z jakéhokoliv úhlu a zajišťuje ideální indikaci napětí díky unikátní optice světlovodů. Všechny tři modely splňují normu EN 61243-3:2010 pro zkoušečky napětí a mají specifikaci bezpečnosti dle CAT4. Obsahují ty nejdůležitější funkce pro testování napětí, zkoušku vodivosti a indikaci sledu fází.

Model testo 750-2 je také vhodný pro testování indikace napětí dotykem jedné sondy a obsahuje osvětlení měřeného místa spolu s testem vybavení proudového chrániče. Vibrací odolná zátěžová tlačítka zajišťují, aby nebyl spouštěcí test vykonán neúmyslně. Model testo 750-3 je navíc vybaven LCD displejem pro snadné odečtení naměřené hodnoty.

Technická data / Příslušenství

testo 750-1

testo 750-1, zkoušečka napětí,
vč. ochrany měřicích hrotů a baterií

Obj.č. 0590 7501



testo 750-2

testo 750-2, zkoušečka napětí,
vč. ochrany měřicích hrotů a baterií

Obj.č. 0590 7502



testo 750-3

testo 750-3, zkoušečka napětí,
vč. ochrany měřicích hrotů a baterií

Obj.č. 0590 7503



Technická data	testo 750-1	testo 750-2	testo 750-3
Měřicí rozsah zkušebního napětí	12 ... 690 V AC/DC		
Test vodivosti	<500 kΩ		
Zkouška sledu fází	100 ... 690 V AC/DC při 50/60 Hz		
Indikace napětí dotykem jedné sondy	-	100 ... 690 V AC/DC při 50/60 Hz	
Test vybavení proudového chrániče	-	✓	✓
LCD displej	-	-	✓
Osvětlení měřeného místa	-	✓	✓
Přepětové kategorie	CAT IV / 600 V CAT III / 1 000 V		
Třída krytí	IP 64		
Provozní teplota	-10 ... 50°C		
Skladovací teplota	-15 ... 60°C		
Rozměry (d x š x v)	270 x 65 x 35 mm	270 x 70 x 35 mm	
Hmotnost	119 g	243 g	
Záruka	2 roky		
Autorizace	TÜV, CSA, CE		
Norma	EN 61243-3:2010		

Příslušenství

Obj. č.

Transportní taška pro testo 750	0590 0018	
---------------------------------	-----------	--