



Digitální multimetr

testo 760-1
testo 760-2
testo 760-3

Snadné moderní ovládání s pomocí funkčních tlačítek namísto otočného přepínače

Detekce měřené veličiny podle zapojených svorek

Zabraňuje chybnému nastavení

Měření efektivní hodnoty TRMS

Velký podsvícený LCD displej



Skupina přístrojů testo 760 se sestává ze tří modelů pro všechny důležité měřicí úlohy. Funkční tlačítka nahrazují otočný přepínač u všech tří modelů, čímž je zajištěno snadnější ovládání a větší spolehlivost. Chybná nastavení již nejsou proveditelná, jelikož měřená veličina je automaticky detekována podle zapojených svorek a vhodná funkční tlačítka pro měření detekované veličiny jsou podsvícena.

Model testo 760-1 je standardní verzí pro prakticky všechny každodenní měřicí úkoly. Model testo 760-2 se odlišuje vyšším rozsahem měřeného proudu, měřením efektivní hodnoty TRMS a nízkopásmovým filtrem. Testo 760-3 je model s nejvíce specifikacemi a navíc oproti předchozím dvěma modelům disponuje rozsahem měřeného napětí až do 1 000 V spolu s vyššími měřicími rozsahy pro kmitočet a kapacitu.

Technická data / Příslušenství

testo 760-1

testo 760-1, digitální multimetr,
vč. baterií a jedné sady měřících kabelů

Obj. č. 0590 7601



testo 760-2

testo 760-2, digitální multimetr měřící efektivní hodnotu TRMS, vč. baterií a jedné sady měřících kabelů a jednoho adaptéru pro termočlánek typu K

Obj. č. 0590 7602



testo 760-3

testo 760-3, digitální multimetr měřící efektivní hodnotu TRMS, vč. baterií a jedné sady měřících kabelů

Obj. č. 0590 7603



Technická data	testo 760-1	testo 760-2	testo 760-3
Měření efektivní hodnoty TRMS	-		✓
Základní přesnost	✓	0,1 %	
Měřicí rozsah napětí AC/DC	0,1 mV ... 600 V		0,1 mV ... 1 000 V
Měřicí rozsah proudu AC/DC	1 mA ... 10 A	0,1 µA ... 10 A	
Měřicí rozsah odporu	0,1 ... 40 MΩ	0,1 ... 60 MΩ	
Měřicí rozsah frekvence	0,001 Hz ... 500 kHz	0,001 Hz ... 10 MHz	0,001 Hz ... 30 MHz
Měřicí rozsah kapacity	0,001 nF ... 200 µF	0,001 nF ... 30 000 µF	0,001 nF ... 60 000 µF
Měřicí rozsah teploty	-	-20 ... +500 °C	
Zkouška vodivosti		✓	
Podsvětlený displej		✓	
Zobrazení (dílků)	4 000	6 000	
Přepětová kategorie	CAT4/300 V CAT3/600 V	CAT4/600 V CAT3/1000 V	
Třída krytí	IP 64		
Provozní teplota	-10 ... +50 °C		
Skladovací teplota	-15 ... +60 °C		
Rozměry (d x š x v)	167 x 84 x 45 mm		
Hmotnost	268 g		
Záruka	2 roky		
Autorizace	TÜV, CSA, CE		
Normy	EN 61010-1, IEC 61326		

Příslušenství pro testo 760-1/-2/-3

	Obj. č.	Kč
Magnetický držák	0590 0001	
Sada bezpečnostních krokosvorek	0590 0008	
Sada krokosvorek	0590 0009	
Sada 2 mm měřících kabelů (hranatá svorka)	0590 0010	
Sada 4 mm standardních měřících kabelů (hranatá svorka)	0590 0011	
Sada 4 mm standardních měřících kabelů (rovná svorka)	0590 0012	
Sada prodlužovacích měřících kabelů (rovná svorka)	0590 0013	
Sada prodlužovacích měřících kabelů (hranatá svorka)	0590 0014	

Příslušenství pro testo 760-1/-2

	Obj. č.	Kč
Sada náhradních pojistek (5 x 10 A/600 V)	0590 0005	
Sada náhradních pojistek (5 x 630 mA/600 V)	0590 0007	

Příslušenství pro testo 760-2/-3

	Obj. č.	Kč
Adaptér pro termočlánek typu K	0590 0002	
Adaptér pro proudovou sondu	0590 0003	

Příslušenství pro testo 760-3

	Obj. č.	Kč
Sada náhradních pojistek (5 x 10 A/1,000 V)	0590 0004	
Sada náhradních pojistek 5 x 630 mA/1,000 V	0590 0006	

Testo s.r.o.
Jinonická 80
158 00 Praha 5
telefon: +420 222 266 700
fax: +420 222 266 748
e-mail: info@testo.cz

www.testo.cz