



Klešťový multimetr

testo 770-1
testo 770-2
testo 770-3

Unikátní klešťový mechanismus se zasouvacím ramenem usnadňuje práci ve stísněných podmínkách

Automatické rozeznání stejnosměrného a střídavého napětí

Velký dvouřádkový displej

Měření efektivní hodnoty TRMS

S dalšími přídatnými funkcemi jako je startovací proud, měření výkonu a μA nebo Bluetooth



°C/°F

F

V

A

 Ω

Hz

Modely řady testo 770 cable-grab™ jsou vhodné především pro měření proudu v rozvodných skříních. Jedno z ramen kleští lze plně zasunout dovnitř přístroje. Tento unikátní mechanismus zajišťuje, že kabely v rozvodných skříních mohou být snadno uchopeny. Automatická detekce měřené veličiny také zajišťuje spolehlivý chod přístroje: všechny tři přístroje umožňují detekovat stejnosměrné a střídavé napětí a proud. Při zvolení dalších veličin přístroj automaticky vybere další parametry jako je odpor, vodivost nebo kapacita.

Model testo 770-1 je standardní verzí pro prakticky všechny každodenní měřicí úkoly, vč. měření startovacího proudu. Model testo 770-2 navíc obsahuje měření mikroampérů μA a také zabudovaný adaptér pro měření teploty termočlánkem typu K. Model testo 770-3 dále nabízí funkci měření výkonu a připojení pomocí Bluetooth.

Technická data / Příslušenství

testo 770-1

testo 770-1, kleškový multimetr měřící efektivní hodnotu TRMS, vč. baterií a jedné sady měřících kabelů

Obj. č. 0590 7701



testo 770-2

testo 770-2, kleškový multimetr měřící efektivní hodnotu TRMS, vč. baterií a jedné sady měřících kabelů a jednoho adaptéru pro termočlánek typu K

Obj. č. 0590 7702



testo 770-3

testo 770-3, kleškový multimetr měřící efektivní hodnotu TRMS, vč. baterií a jedné sady měřících kabelů

Obj. č. 0590 7703



Technická data	testo 770-1	testo 770-2	testo 770-3
Měření efektivní hodnoty TRMS		✓	
Základní přesnost		✓	0,1 %
Měřicí rozsah napětí AC/DC	1 mV ... 600 V		
Měřicí rozsah proudu AC/DC	0,1 ... 400 A		0,1 ... 600 A
Měření výkonu	-		✓
Měření mikroampérů μ A	-	0,1 ... 400 μ A	
Měřicí rozsah odporu	0,1 Ω ... 40 M Ω		0,1 Ω ... 60 M Ω
Měřicí rozsah frekvence	0,001 Hz ... 10 kHz		
Měřicí rozsah kapacity	0,001 μ F ... 2 000 μ F	0,001 μ F ... 30 000 μ F	0,001 μ F ... 60 000 μ F
Měřicí rozsah teploty	-	-20 ... +500°C	
Bluetooth		-	✓
Test vodivosti		✓	
Podsvětlený displej		✓	
Zobrazení (dílků)	4 000		6 000
Přepětová kategorie	CAT4/600 V CAT3/1000 V		
Provozní teplota	-10 ... +50°C		
Skladovací teplota	-15 ... +60°C		
Rozměry (d x š x v)	243 x 96 x 43 mm		
Hmotnost	302 g		
Záruka	2 roky		
Autorizace	TÜV, CSA, CE		
Normy	EN 61010-1, IEC 61376		

Příslušenství

Příslušenství	Obj. č.	Kč
Adaptér pro termočlánek typu K (pouze pro testo 770-2/-3)	0590 0002	
Sada bezpečnostních krokosvorek	0590 0008	
Sada krokosvorek	0590 0009	
Sada 4 mm standardních měřících kabelů (hranatá svorka)	0590 0011	
Sada 4 mm standardních měřících kabelů (rovná svorka)	0590 0012	

Příslušenství

Příslušenství	Obj. č.	Kč
Sada prodlužovacích měřících kabelů (rovná svorka)	0590 0013	
Sada prodlužovacích měřících kabelů (hranatá svorka)	0590 0014	
Transportní brašna pro testo 770	0590 0017	

Všechny ceny jsou uvedeny bez 21% DPH a jsou platné pro rok 2015. Veškeré změny, i technického charakteru, jsou vyhrazeny. 1981 1554/cz/08/2015

Testo s.r.o.
Jinonická 80
158 00 Praha 5
telefon: +420 222 266 700
fax: +420 222 266 748
e-mail: info@testo.cz