

PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ











Kompletní systémy podlahového vytápění



PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ

Největší předností plošného podlahového vytápění je nízká spotřeba energie i při zachování maximálního tepelného komfortu. Díky samoregulační schopnosti je možné udržovat optimální teplotu po celý rok. Podlahové vytápění může být napojeno na jakýkoliv zdroj tepla - kotel/tepelné čerpadlo. Velkou výhodou systému podlahového vytápění je absence průvanu a hluku a také jeho jednoduchá implementace - stavební konstrukce a topná plocha je nainstalována v jednom kroku. Společnost VIPS gas s.r.o. Vám nabízí vypracování detailní prováděcí dokumentace a hydraulický výpočet pro systémy velkoplošného vytápění. To vše při následné realizaci zakázky zcela zdarma.

Obrázek	Popis	Obrázek	Popis
	Immertop systémová deska - EPS 150 $\lambda D = 0,034 \text{ Wm/K}$ tloušťky 11/31 mm a 25/45 mm pro trubky ImmerPE-RT 16 x 2 mm / 17 x 2 mm rozteč 50 mm		Immernova izolační deska EPS 150 kPa $\lambda D = 0,035 \text{ Wm/K}$ tloušťka 8/25 mm pouze pro trubku 16 x 2 mm rozteče 167 250 333 mm
	Immersol PS fólie o tloušťce 1 mm bez izolační vrstvy EPS celková výška 20 mm pro trubky ImmerPE-RT 16 x 2 mm / 17 x 2 mm rozteč 50 mm		ImmerPE-RT ImmerPE-RT - 16 x 2 mm (červená barva) ImmerPE-RT - 17 x 2 mm (zelená barva) polyethylen PE-RT typu II kyslíková bariéra ve vrstvě EVOH životnost 50 let
	Immertop Diagonal systémová deska - EPS 150 $\lambda D = 0,035 \text{ Wm/K}$ tloušťka 11/31 mm pro trubky ImmerPE-RT 16 x 2 mm / 17 x 2 mm rozteč 50 mm, možnost diagonální pokládky		INOX tělo z nerezové oceli nastavitelné průtokoměry Taconova 0 - 5 l/min 2 až 13 okruhů možné připojení elektrotermických hlavice přívodní připojení 1" automatický odvodušňovací systém
	Immerroll izolační deska - polystyren EPS 150 kPa ochranná fólie s kotvící tkaninou $\lambda D = 0,035 \text{ Wm/K}$ tloušťky 30, 40 a 50 mm samolepící přesahy na dvou stranách desky rastr 50 mm, volná pokládky		Multibox RTL / K-RTL / C-RTL přímočinná regulace nízkoteplotní zóny individuální regulace dle max. teploty zpátečky nastavení uzavírání odvodušňování



VIPS gas s.r.o., Na Bělidle 1135, 460 06, Liberec 6
tel.: 485 108 041, obchod@vipsgas.cz
www.vipsgas.cz, www.immergas.cz