

Chytrým telefonem ovládaný infračervený teploměr

testo 805i

Kompaktní profesionální měřicí přístroj z řady chytrých sond Testo pro použití s chytrými telefony / tablety

Bezkontaktní IR měření povrchové teploty

Jednoduchá fotodokumentace místa měření včetně měřené hodnoty a bodového označení

Analýza a zaslání naměřených dat pomocí aplikace pro chytré sondy testo Smart Probes App

Dobře viditelné laserové 8-bodové kruhové označení místa měření

Úspora prostoru a snadná přeprava



 Bluetooth
+ App

testo Smart Probes App
zdarma ke stažení



Infračervený teploměr testo 805i, v kombinaci s chytrým telefonem nebo tabletem, funguje jako kompaktní měřicí přístroj pro teploty stěn, stejně tak pro teploty pojistek a komponent klimatizačních systémů. Měřené místo je jasně vyznačeno pomocí laserového vícebodového kruhového zaměřovače.

Díky aplikaci testo Smart Probes App, nainstalované na Vašem mobilním zařízení, můžete pohodlně odečítat naměřené hodnoty. Za pomoci aplikace lze také pořádit snímek místa měření, vč. teplotních údajů.

Kromě toho, detekce oblastí, ohrožených výskytem plísně, je zjednodušena díky speciálnímu menu. Protokoly měření lze poté zaslat rovnou e-mailem ve formátu PDF nebo XLS.

Technická data / Příslušenství

testo 805i

testo 805i, chytrým telefonem ovládaný infračervený teploměr, vč. baterií a výstupního protokolu z výroby

Obj.č. 0560 1805

Cena: 2.070,-



Typ senzoru	Infračervený
Měřicí rozsah	-30 ... 250 °C
Přesnost (±1 digit)	±1,5 °C nebo ±1,5 % z nam. hod. (0 ... 250 °C) ±2,0 °C (-20 ... -0,1 °C) ±2,5 °C (-30 ... -20,1 °C)
Rozlišení	0,1 °C

Obecná technická data

Kompatibilita	Vyžaduje iOS 8.3 nebo novější / Android 4.3 nebo novější Vyžaduje mobilní zařízení s Bluetooth 4.0
Skladovací teplota	-20 ... 60 °C
Provozní teplota	-20 ... 50 °C
Typ baterie	3x mikro-tužkové baterie AAA
Životnost baterií	cca 30 hodin
Optika	10:1
Laserové zaměřování	Difrakční optika (laserový kruh)
Rozměry	140 x 36 x 25 mm
Emisivita	0,1 ... 1,0 (nastavitelná)
Záruka	2 roky

Aplikace pro chytré sondy testo Smart Probes App

Aplikace promění Váš chytrý telefon / tablet v displej přístroje testo 805i. Ovládání měřicího přístroje a stejně tak zobrazení naměřených hodnot probíhá pomocí Bluetooth spojení skrze aplikaci pro chytré sondy Testo na Vašem chytrém telefonu nebo tabletu – nezávisle na místě měření. Aplikaci můžete navíc použít pro vytvoření protokolu měření, přidat do něj fotografie a komentáře a vše odeslat pomocí e-mailu. Aplikace je dostupná pro zařízení iOS a Android.



Příslušenství

	Obj. č.	Kč
Chytré pouzdro testo (klimatizace) pro uložení a přepravu: testo 405i, testo 410i, testo 510i, testo 605i, testo 805i a testo 905i, rozměry: 270 x 190 x 60 mm	0516 0260	690,-
Prvotní akreditovaná kalibrace teploty (IR senzor)	31 0102 0100	840,-
Prvotní ISO kalibrace teploty (IR senzor)	31 0103 0100	588,-

Všechny uvedené ceny jsou platné pro rok 2018 a jsou bez 21% DPH.
1980 1774/cz/01/2018 Veškeré změny, i technického charakteru, jsou vyhrazeny.

Testo s.r.o.
Jinonická 80
158 00 Praha 5
tel.: 222 266 700
fax: 222 266 748
email: info@testo.cz