

Chytrým telefonem ovládaný teploměr

testo 905i

Kompaktní profesionální měřicí přístroj z řady chytrých sond Testo pro použití s chytrými telefony / tablety

Měření teploty v místnostech, vzduchotechnických kanálech a na výústkách

Rychlá identifikace teplotních změn díky zobrazení křivky grafu

Analýza a zaslání naměřených dat pomocí aplikace pro chytré sondy testo Smart App

Úspora prostoru a snadná přeprava



 Bluetooth
+ App

testo Smart App
zdarma ke stažení




Kompaktní teploměr testo 905i, v kombinaci s chytrým telefonem nebo tabletem, je vhodný pro měření teploty okolí a teploty ve vzduchotechnických kanálech a na výústkách. Díky aplikaci testo Smart App, nainstalované na Vašem mobilním zařízení, můžete pohodlně odečítat naměřené hodnoty.

Všechna naměřená data jsou zobrazena ve formě grafu nebo tabulky, ze kterých lze vytvořit protokol měření, a poté zaslat rovnou e-mailem ve formátu PDF nebo XLS.

Technická data / Příslušenství

testo 905i

testo 905i, chytrým telefonem ovládaný teploměr, vč. baterií a výstupního protokolu z výroby



Obj.č. 0560 1905

Aplikace pro chytré sondy testo Smart App

Aplikace promění Váš chytrý telefon / tablet v displej přístroje testo 905i. Ovládání měřicího přístroje a stejně tak zobrazení naměřených hodnot probíhá pomocí Bluetooth spojení skrze aplikaci testo Smart App na Vašem chytrém telefonu nebo tabletu – nezávisle na místě měření. Aplikaci můžete navíc použít pro vytvoření protokolu měření, přidat do něj fotografie a komentáře a vše odeslat pomocí e-mailu. Aplikace je dostupná pro zařízení iOS a Android.



Typ senzoru	TE typu K (NiCr-Ni)
Měřicí rozsah	-50 ... 150 °C
Přesnost (±1 digit)	±1 °C
Rozlišení	0,1 °C

Obecná technická data

Kompatibilita	Vyžaduje iOS 11.0 nebo novější / Android 6.0 nebo novější
	Vyžaduje mobilní zařízení s Bluetooth 4.0
Skladovací teplota	-20 ... 60 °C
Provozní teplota	-20 ... 50 °C
Typ baterie	3x mikro-tužkové baterie AAA
Životnost baterií	cca 250 hodin
Rozměry	222 x 30 x 24 mm
	Trubice sondy: 100 mm
Záruka	2 roky

Příslušenství

Obj. č.

Chytré pouzdro testo (klimatizace) pro uložení a přepravu: testo 405i, testo 410i, testo 510i, testo 605i, testo 805i a testo 905i, rozměry: 270 x 190 x 60 mm	0516 0260	
Prvotní akreditovaná kalibrace teploty	31 0102 0101	
Prvotní ISO kalibrace teploty	31 0103 0101	