

Teplovzdušné jednotky XR+

Modulované s hořákem PREMIX



XR+

Teplovzdušné jednotky modelové řady XR+ jsou určeny pro vytápění vnitřních prostor. Výraznou charakteristickou předností typové řady XR+ je kombinace nerezového tepelného výměníku s modulovaným premixovým hořákem, který zajišťuje dokonalé spalování zemního plynu. Hořák umožňuje modulovat výkon od 60 % do 100 %. Moderní konstrukci umocňuje axiální ventilátor s proměnlivými otáčkami. Moderní technologie s velmi tichým chodem a vypsělá elektronická výbava předurčuje tyto jednotky do všech typů prostor, především však do výstavních expozic, komerčních objektů, sportovních středisek, poslucháren, ale i do všech typů průmyslových objektů.

- Vypsělá regulace
- Nerezový výměník tepla
- Hořák typu PREMIX - modulovaný výkon
- Vestavěné čidlo snímání teploty
- Modulovaný axiální ventilátor
- Elektronicky řízený výkon hořáku
- Nastavitelné žaluzie
- Horizontální, nebo vertikální instalace
- Kompaktní rozměry
- Destratifikační funkce




Model	Kód	Výkon kW	Výroba vzduchu m ³ /hod	Připojení plynu G"	Dosah vzduchu horizontálně m	Dosah vzduchu vertikálně m	Účinnost %	Hladina hluku v 5 m dBA
XR10+	XR10+	8,0 - 12,5	2 950	1/2"	22	5	90,4	54,0
XR20+	XR20+	12,8 - 20,7	4 000	1/2"	30	7	90,6	56,5
XR30+	XR30+	17,0 - 28,9	4 200	1/2"	31	7	90,4	56,0
XR40+	XR40+	25,3 - 41,1	6 000	3/4"	32	8	93,5	54,5
XR50+	XR50+	31,5 - 50,7	8 500	3/4"	46	11	92,2	58,0
XR60+	XR60+	37,9 - 61,2	8 500	3/4"	46	11	92,7	58,0

Lze objednat agregáty vstrojené hořákem na PB.






VIPS gas s.r.o., Na Bělidle 1135, 460 06, Liberec 6
tel.: 485 108 041, obchod@vipsgas.cz
www.vipsgas.cz

TECHNICKÁ DATA



MODEL	A	B	C	sání / odvod spalin	připojení plynu
XR10+	755 mm	495 mm	615 mm	Ø 80 - 80 mm	1/2"
XR20+	755 mm	495 mm	615 mm	Ø 80 - 80 mm	1/2"
XR30+	755 mm	495 mm	615 mm	Ø 80 - 80 mm	1/2"



MODEL	A	B	C	sání / odvod spalin	připojení plynu
XR40+	795 mm	670 mm	650 mm	Ø 80 - 80 mm	3/4"
XR50+	795 mm	670 mm	650 mm	Ø 80 - 80 mm	3/4"
XR60+	795 mm	670 mm	650 mm	Ø 80 - 80 mm	3/4"

Způsoby odkouření

Způsoby zavěšení



Horizontální odkouření



Vertikální odkouření



Závěsná designová otočná konzola



Závěsná otočná konzola

Základní příslušenství

Základní příslušenství		Kód
Termostat S - MTS	XR10+ - XR60+	IM0001
Vypínač zap/vyp	XR10+ - XR60+	IM0005
Konzola otočná horizontální	XR10+ - XR30+	IM0006
Konzola otočná vertikální	XR40+ - XR60+	IM0007
Konzola otočná DESIGN	XR10+ - XR60+	IM0011
Odkouření stěnou vertikální - DVV 80/125	XR10+ - XR60+	IM0012
Odkouření stěnou horizontální - CT 80/125	XR10+ - XR60+	IM0020